



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Downlight rectangular de montaje sobre techo de aluminio fundido a presión con difusor opal de PMMA; carcasa de montaje superficial pintura en polvo blanco mate; estructura superficial mate; con atractivo marco recubierto de pintura líquida en negro mate; textura fina mate; PCB 3-step binning; atenuación por corte de fase; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; IRC (índice de reproducción cromática) ≥ 90 ; grado de protección IP20; Clase 1; incluye alimentador; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; mecanismo de control sustituible por el usuario; General: Techo, Superficie, blanco mate y negro mate, RAL 9003 + RAL 9005, IP20, Interior, 595 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100 LED: 2700 K, IRC ≥ 90 , L80 / 60000h, MacAdam inicial ≤ 3 SDCM Óptico: Opal Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, sistema 12.0 W, Clase 1 Físico: longitud 182 mm, ancho 50 mm, altura 65 mm, 0.52 kg 151484E3

GENERAL

Techo

Superficie

blanco mate y negro mate

RAL 9003 + RAL 9005 ^a

IP20

Interior

595 lm

CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L80 / 60000h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

ÓPTICO

Opal

ELÉCTRICO

phase-cut dim

220 - 240 V

sistema 12.0 W

Clase 1

FÍSICO


longitud 182 mm

ancho 50 mm

altura 65 mm

0.52 kg

^a Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.



**ACCESORIOS DE MONTAJE****Base de techo 1.0**

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
PIRRO SYSTEM	Blanco	754-51-12	90052072
PIRRO SYSTEM	Negro	754-51-12	90052073
PIRRO SYSTEM	Dorado	754-51-12	90052074

Base de techo 2.0

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
PIRRO SYSTEM	Blanco	1150-51-12	90052075
PIRRO SYSTEM	Negro	1150-51-12	90052076
PIRRO SYSTEM	Dorado	1150-51-12	90052077