




PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Downlight rectangular empotrable en techo de aluminio fundido a presión; carcasa de montaje superficial pintura en polvo negro mate; estructura superficial mate; con reflector recubierto de pintura líquida en oro; textura lisa mate; montaje sin herramienta mediante resortes de alambre; apropiada para grosores de techo de 4-25 mm; profundidad de encastre 85 mm; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; grado de protección IP20; Clase 3; con clasificación IC UGR ≤ 16 ; alimentador no incluido; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Techo, Empotrado, negro mate y oro, RAL 9005, IP20, Con clasificación IC, Interior, 395 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100 LED: 2700 K, IRC ≥ 90 , L70 / 55000h, MacAdam inicial ≤ 2 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 32° Eléctrico: driver no incluido, 9 V, inserto 4.3 W, Clase 3 Físico: longitud 56 mm, ancho 56 mm, altura 43 mm, 0.09 kg, resortes de alambre Orificio: longitud 50 mm, ancho 50 mm, espesor mín. del techo 4 mm, espesor máx. del techo 25 mm, profundidad empotrada 85 mm 150161K3

GENERAL

Techo
Empotrado
negro mate y oro
RAL 9005 ^a
IP20
Con clasificación IC
Interior
CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L70 / 55000h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

ÓPTICO

Standard
ángulo de haz 32°

ELÉCTRICO

driver no incluido
9 V
inserto 4.3 W
Clase 3

FÍSICO

longitud 56 mm
ancho 56 mm
altura 43 mm
0.09 kg
resortes de alambre

ORIFICIO


longitud 50 mm
ancho 50 mm
espesor mín. del techo 4 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 85 mm

^a Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.

DRIVER MEDIDO

500mA
395 lm
5.7 W

DISTRIBUCIÓN DE LUZ







DIAGRAMA DE CONO

standard 32° 500mA

h (m)	E0° (lx)	Ø (m)
1	1040	0.57
2	260	1.14
3	120	1.72
4	70	2.29
5	40	2.86

Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

 $MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$

MF Factor de mantenimiento

 LMF^a Factor de mantenimiento de la luminaria

 $RSMF^a$ Factor de mantenimiento del local

LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara

LSF Factor de supervivencia de la lámpara

^aSegún CIE 97, «Maintenance of indoor electric lighting systems» (Mantenimiento de sistemas de iluminación eléctricos de interior), 2005, ISBN 3-900-734-34-8. El planificador luminotécnico se encargará de fijar los valores necesarios.

ACCESORIOS ELÉCTRICOS
Driver

Tipo	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
6,5 W 500 mA 7-13 V atenuación por corte de fase	7-13V	122-41-23	90224301
20W 500mA 3-40V DALI	3-40V	116-40.5-22	90244604
24W 500mA 6-49V	6-49V	143-43-30	90244701

ACCESORIOS ÓPTICOS
Difusor de panel

Tipo	Color	Ø (MM)	Número de artículo
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	Negro	29	90051131