

FECHA

737468Q5

回談数回
3354
高級策

PROYECTO TIPO NOTAS CANTIDAD





Proyector cilíndrico de suelo para exteriores; superficie en Bronce; pintura en polvo; estructura superficial mate; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; atenuación por corte de fase; color de luz 3000 K; CRI \geq 90; 220 - 240 V; orientable 135°; grado de protección IP65; Clase 2; base de fijación no incluida; incluye alimentador; pica disponible opcionalmente; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Suelo, De pie, inclinación máx. 135°, Bronce, IP65, Exterior, 500 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100 LED: 3000 K, IRC \geq 90, L70 / 55000h, MacAdam inicial \leq 3 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 38°, UGR < 19 Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Clase 2 Físico: diámetro 52 mm, altura 120 mm, 0.52 kg 737468Q5

GENERAL

Suelo
De pie
inclinación máx. 135°
Bronce
IP65
Exterior
500 lm
CIE flux code: 93 99 100 100
100

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L70 / 55000h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

ÓPTICO

Standard	
ángulo de haz 38°	
UGR < 19	

ELÉCTRICO

phase-cut dim	
220 - 240 V	
6.7 W	
Clase 2	

FÍSICO

diámetro 52 mm	
altura 120 mm	
0.52 kg	







737468Q5



BASE

	_	_		
Di		40	sue	_
	ıca	ue	Sue	u

Тіро	Ø·A (MM)	Numero de articulo
STAKE 1.0	43.212	90013106

Poste 200

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
STIPO con placa de fijación	gris antracita	45.200	910062A0
STIPO con placa de fijación	Bronce	45.200	910062Q0

Poste 400

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
STIPO con placa de fijación	gris antracita	45.400	910064A0
STIPO con placa de fijación	Bronce	45.400	910064Q0

Poste 600

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
STIPO con placa de fijación	gris antracita	45.600	910066A0
STIPO con placa de fijación	Bronce	45.600	910066Q0