



PROYECTO

---

TIPO

---

NOTAS

---

CANTIDAD

---

FECHA

---



Proyector cilíndrico de suelo para exteriores; superficie en gris antracita; pintura en polvo; estructura superficial mate; RAL 7016; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; atenuación por corte de fase; color de luz 3000 K; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; orientable 135°; grado de protección IP65; Clase 2; base de fijación no incluida; incluye alimentador; pica disponible opcionalmente; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Suelo, De pie, inclinación máx. 135°, gris antracita, RAL 7016, IP65, Exterior, 500 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100 LED: 3000 K, IRC  $\geq$  90, L70 / 55000h, MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 38°, UGR < 19 Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Clase 2 Físico: diámetro 52 mm, altura 120 mm, 0.52 kg 737468A5

**GENERAL**

Suelo  
De pie  
inclinación máx. 135 °  
gris antracita  
RAL 7016 <sup>a</sup>  
IP65  
Exterior  
500 lm  
CIE flux code: 93 99 100 100  
100

**LED**

3000 K  
IRC  $\geq$  90  
L70 / 55000h  
MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM

**ÓPTICO**

Standard  
ángulo de haz 38°  
UGR < 19

**ELÉCTRICO**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
6.7 W  
Clase 2

**FÍSICO**

diámetro 52 mm  
altura 120 mm  
0.52 kg

<sup>a</sup> Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.



[737468A5] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.



**BASE**

**Pica de suelo**

Tipo	Ø-A (MM)	Número de artículo
STAKE 1.0	43-212	90013106

**Poste 200**

Tipo	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
STIPO   con placa de fijación	gris antracita	45-200	910062A0
STIPO   con placa de fijación	Bronce	45-200	910062Q0

**Poste 400**

Tipo	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
STIPO   con placa de fijación	gris antracita	45-400	910064A0
STIPO   con placa de fijación	Bronce	45-400	910064Q0

**Poste 600**

Tipo	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
STIPO   con placa de fijación	gris antracita	45-600	910066A0
STIPO   con placa de fijación	Bronce	45-600	910066Q0