



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Proyector cilíndrico de suelo para exteriores; superficie en gris antracita; pintura en polvo; estructura superficial mate; RAL 7016; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; atenuación por corte de fase; color de luz 3000 K; CRI \geq 90; 220 - 240 V; orientable 135°; grado de protección IP65; Clase 2; base de fijación no incluida; incluye alimentador; pica disponible opcionalmente; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Suelo, De pie, inclinación máx. 135°, gris antracita, RAL 7016, IP65, Exterior, 450 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100 LED: 3000 K, IRC \geq 90, L70 / 55000h, MacAdam inicial \leq 3 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 38°, UGR < 19 Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Clase 2 Físico: diámetro 52 mm, altura 164 mm, 0.53 kg 737368A5

GENERAL

Suelo _____
 De pie _____
 inclinación máx. 135 ° _____
 gris antracita _____
 RAL 7016 ^a _____
 IP65 _____
 Exterior _____
 450 lm _____
 CIE flux code: 97 100 100 100 _____
 100 _____

LED

3000 K _____
 IRC \geq 90 _____
 L70 / 55000h _____
 MacAdam inicial \leq 3 SDCM _____

ÓPTICO

Standard _____
 ángulo de haz 38° _____
 UGR < 19 _____

ELÉCTRICO

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 6.7 W _____
 Clase 2 _____

FÍSICO

diámetro 52 mm _____
 altura 164 mm _____
 0.53 kg _____

^a Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.



[737368A5'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.



BASE

Pica de suelo

Tipo	Ø-A (MM)	Número de artículo
STAKE 1.0	43-212	90013106

Poste 200

Tipo	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
STIPO con placa de fijación	gris antracita	45-200	910062A0
STIPO con placa de fijación	Bronce	45-200	910062Q0

Poste 400

Tipo	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
STIPO con placa de fijación	gris antracita	45-400	910064A0
STIPO con placa de fijación	Bronce	45-400	910064Q0

Poste 600

Tipo	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
STIPO con placa de fijación	gris antracita	45-600	910066A0
STIPO con placa de fijación	Bronce	45-600	910066Q0