



PROYECTO

---

TIPO

---

NOTAS

---

CANTIDAD

---

FECHA

---



**GENERAL**

Pared \_\_\_\_\_  
 Superficie \_\_\_\_\_  
 negro mate y oro \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interior \_\_\_\_\_  
 indirecto 480 460 lm \_\_\_\_\_  
 direct 480 460 lm \_\_\_\_\_  
 total 960 920 lm \_\_\_\_\_

**LÁMPARAS MEDIDAS**

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC  
 90 \_\_\_\_\_  
 13 W \_\_\_\_\_  
 BOMBILLA PAR16 2700 K IRC  
 90 \_\_\_\_\_  
 13 W \_\_\_\_\_

**LED**

bombilla PAR16 \_\_\_\_\_  
 casquillo GU10 \_\_\_\_\_  
 max. per socket 12.0 W \_\_\_\_\_  
 IRC ≥ 90 \_\_\_\_\_


**ELÉCTRICO**

100 - 240 V \_\_\_\_\_  
 Clase 1 \_\_\_\_\_

**FÍSICO**

diámetro 115 mm \_\_\_\_\_  
 altura 404 mm \_\_\_\_\_  
 0.54 kg \_\_\_\_\_

Luminaria de montaje sobre pared de aluminio fundido a presión; superficie negro mate y oro pintura líquida; estructura superficial mate; proyección de la luz hacia arriba y hacia abajo; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; bombilla no incluida; General: Pared, Superficie, negro mate y oro, IP20, Interior, indirecto 460 | 480 lm, direct 460 | 480 lm, total 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 76 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 13.0 W, Clase 1 Físico: diámetro 115 mm, altura 404 mm, 0.54 kg 387620BGO



[387620BGO] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.



## ACCESORIOS ELÉCTRICOS

### Número de artículo

W901228B3

W901228B5

## LÁMPARAS

### PAR16 LED lampa

#### Tipo

2700K | >90 CRI | GU10

3000K | >90 CRI | GU10

2700K | >80 CRI | GU10

3000K | >80 CRI | GU10

#### Color

Blanco

Blanco

plateado

plateado

#### Ø-A (MM)

50-60

50-60

50-60

50-60

#### Número de artículo

901228W3

901228W5

905227S2

905227S4