



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



GENERAL

Pared
Superficie
negro mate y oro
IP20
Interior
indirecto 480 460 lm
direct 480 460 lm
total 960 920 lm

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC
90
13 W

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC
90
13 W

LED

bombilla PAR16
casquillo GU10
max. per socket 12.0 W
IRC ≥ 90


ELÉCTRICO

100 - 240 V
Clase 1

FÍSICO

diámetro 124 mm
altura 324 mm
0.5 kg

Luminaria de montaje sobre pared de aluminio fundido a presión; superficie negro mate y oro pintura líquida; estructura superficial mate; proyección de la luz hacia arriba y hacia abajo; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; bombilla no incluida; General: Pared, Superficie, negro mate y oro, IP20, Interior, indirecto 480 | 460 lm, direct 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 84 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 13.0 W, Clase 1 Físico: diámetro 124 mm, altura 324 mm, 0.5 kg 387520BGO



[387520BGO] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.



ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Número de artículo

W901228B3

W901228B5

LÁMPARAS

PAR16 LED lampa

Tipo	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
2700K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S4