



PROYECTO

---

TIPO

---

NOTAS

---

CANTIDAD

---

FECHA

---



**GENERAL**

Pared  
 Superficie  
 Dorado  
 IP20  
 Interior  
 indirecto 460 480 lm  
 direct 460 480 lm  
 total 920 960 lm

**LÁMPARAS MEDIDAS**

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC  
 90  
 13 W  
 BOMBILLA PAR16 3000 K IRC  
 90  
 13 W

**LED**

bombilla PAR16  
 casquillo GU10  
 max. per socket 12.0 W  
 IRC ≥ 90


**ELÉCTRICO**

100 - 240 V  
 Clase 1

**FÍSICO**

diámetro 100 mm  
 altura 254 mm  
 0.41 kg

Luminaria de montaje sobre pared de aluminio fundido a presión; superficie Dorado pintura líquida; estructura superficial mate; proyección de la luz hacia arriba y hacia abajo; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; bombilla no incluida; General: Pared, Superficie, Dorado, IP20, Interior, indirecto 480 | 460 lm, direct 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 13.0 W, Clase 1 Físico: diámetro 100 mm, altura 254 mm, 0.41 kg 387420GG0





## ACCESORIOS ELÉCTRICOS

### Número de artículo

W901228B3

W901228B5

## LÁMPARAS

### PAR16 LED lampa

Tipo	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
2700K   >90 CRI   GU10	Blanco	50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanco	50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	plateado	50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	plateado	50-60	905227S4