



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



GENERAL

Pared
 Superficie
 negro mate y oro
 IP20
 Interior
 direct 385 405 lm
 total 385 405 lm

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC
 90
 6.5 W

 BOMBILLA PAR16 3000 K IRC
 90
 6.5 W

LED

bombilla PAR16
 casquillo GU10
 max. per socket 12.0 W
 IRC ≥ 90


ELÉCTRICO

100 - 240 V
 Clase 1

FÍSICO

diámetro 124 mm
 altura 205 mm
 0.34 kg

Luminaria de montaje sobre pared de aluminio fundido a presión; superficie negro mate y oro pintura líquida; estructura superficial mate; proyección de la luz hacia arriba o hacia abajo; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; bombilla no incluida; General: Pared, Superficie, negro mate y oro, IP20, Interior, indirecto 0 lm, direct 405 | 385 lm, total 405 | 385 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 84 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 6.5 W, Clase 1 Físico: diámetro 124 mm, altura 205 mm, 0.34 kg 387220BGO



[387220BGO] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.



ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Número de artículo

W901228B3

W901228B5

LÁMPARAS

PAR16 LED lampa

Tipo

	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
2700K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S4