



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



GENERAL

Pared
 Superficie
 Dorado
 IP20
 Interior
 direct 415 430 lm
 total 415 430 lm

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC
 90
 6.5 W

 BOMBILLA PAR16 3000 K IRC
 90
 6.5 W

LED

bombilla PAR16
 casquillo GU10
 max. per socket 12.0 W
 IRC ≥ 90


ELÉCTRICO

100 - 240 V
 Clase 1

FÍSICO

diámetro 100 mm
 altura 170 mm
 0.8 kg

Luminaria de montaje sobre pared de aluminio fundido a presión; superficie Dorado pintura líquida; estructura superficial mate; proyección de la luz hacia arriba o hacia abajo; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; bombilla no incluida; General: Pared, Superficie, Dorado, IP20, Interior, indirecto 0 lm, direct 415 | 430 lm, total 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 6.5 W, Clase 1 Físico: diámetro 100 mm, altura 170 mm, 0.8 kg 387120GG0





ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Número de artículo

W901228B3

W901228B5

LÁMPARAS

PAR16 LED lampa

Tipo

2700K | >90 CRI | GU10

3000K | >90 CRI | GU10

2700K | >80 CRI | GU10

3000K | >80 CRI | GU10

Color

Blanco

Blanco

plateado

plateado

Ø-A (MM)

50-60

50-60

50-60

50-60

Número de artículo

901228W3

901228W5

905227S2

905227S4