



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



superficie negro mate pintura líquida; estructura superficial mate; RAL 9005; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; grado de protección IP20; Clase 3; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Techo, Barra Suspendida, negro mate, RAL 9005, IP20, Interior, 520 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100 LED: 3000 K, IRC ≥ 90 , L70 / 55000h, MacAdam inicial ≤ 2 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 32° Eléctrico: DALI-2, 48 V, inserto 7.0 W, Clase 3 Físico: diámetro 191 mm, altura 150 mm, 0.7 kg, cable lengthincl. 0.95-1.2 m suspension mm, adaptador175 mm, con adaptador de carril Strex de 48 V 187665BB5

GENERAL

Techo
 Barra Suspendida
 negro mate
 RAL 9005 ^a
 IP20
 Interior
 520 lm
 CIE flux code: 95 97 99 100
 100

LED

3000 K
 IRC ≥ 90
 L70 / 55000h
 MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

ÓPTICO

Standard
 ángulo de haz 32°


ELÉCTRICO

DALI-2
 48 V
 inserto 7.0 W
 Clase 3

FÍSICO

diámetro 191 mm
 altura 150 mm
 0.7 kg
 cable length incl. 0.95-1.2 m
 suspension mm
 adaptador 175 mm
 con adaptador de carril Strex
 de 48 V

^a Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.



[187665BB5] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.


ACCESORIOS PARA RIELES
Cubierta ciega 2 m

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|--------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system | Negro | 2000-18-3 | 911002B0 |
| STREX system | Blanco | 2000-18-3 | 911002W0 |

Conector

| Tipo | Color | L·A (MM) | Número de artículo |
|--------------|--------|----------|--------------------|
| STREX system | Blanco | 105-18 | 90014196 |
| STREX system | Negro | 105-18 | 90014197 |

Dispositivo DALI Selv

| Tipo | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|--------------|------------|--------------------|
| STREX system | 213-37-25 | 90019193 |

Tapa terminal

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|--------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| STREX system superficie/suspensión | Blanco | 26-2.5-29 | 90014147 |
| STREX system superficie/suspensión | Negro | 26-2.5-29 | 90014148 |
| STREX system empotrable | Blanco | 37-10-27 | 90014149 |
| STREX system empotrable | Negro | 37-10-27 | 90014150 |
| STREX system superficie/suspensión | champán | 26-2.5-29 | 90014347 |
| STREX system superficie/suspensión | Bronce | 26-2.5-29 | 90014348 |

Conector L

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system superficie/suspensión | Blanco | 105-105-19 | 90014198 |
| STREX system superficie/suspensión | Negro | 105-105-19 | 90014199 |
| STREX system empotrable | Blanco | 105-105-19 | 90014251 |
| STREX system empotrable | Negro | 105-105-19 | 90014252 |
| STREX system superficie/suspensión | champán y negro | 105-105-19 | 90014398 |
| STREX system superficie/suspensión | bronce y negro | 105-105-19 | 90014399 |

Conector L no eléctrico

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system empotrable | Blanco | 105-105-19 | 90014256 |
| STREX system empotrable | Negro | 105-105-19 | 90014257 |
| STREX system superficie | Blanco | 105-105-19 | 90014258 |
| STREX system superficie | Negro | 105-105-19 | 90014259 |
| STREX system superficie | champán y negro | 105-105-19 | 90014458 |
| STREX system superficie | bronce y negro | 105-105-19 | 90014459 |

Soporte de montaje

| Tipo | Número de artículo |
|---------------------------|--------------------|
| STREX system empotrable | 90014193 |

Alimentación eléctrica

| Tipo | Color | L·A (MM) | Número de artículo |
|--------------|-------|----------|--------------------|
| STREX system | Negro | 112-18 | 90014154 |


Kit de suspensión

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX system 1,5 m suspensión | acero inoxidable | 80-23-1500 | 90014160 |
| STREX system 3,0 m suspensión | acero inoxidable | 80-23-3000 | 90014161 |
| STREX system 1,5 m suspensión | Negro | 80-23-1500 | 90014274 |
| STREX system 3,0 m suspensión | Negro | 80-23-3000 | 90014275 |

Conector T

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system superficie | Blanco | 275-146-18 | 90014292 |
| STREX system superficie | Negro | 275-146-18 | 90014293 |

Conector X

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system superficie | Negro | 275-275-18 | 90014294 |
| STREX system superficie | Blanco | 275-275-18 | 90014295 |

ACCESORIOS ELÉCTRICOS
Driver de techo 100 W

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system suspensión | Blanco | 439-26-44 | 90014368 |
| STREX system suspensión | Negro | 439-26-44 | 90014369 |

Driver de techo 150 W

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system suspensión | Blanco | 439-26-44 | 90014372 |
| STREX system suspensión | Negro | 439-26-44 | 90014373 |

Driver

| Tipo | Tensión | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------|---------|------------|--------------------|
| STREX system 100W | 48V | 350-30-18 | 90218901 |
| STREX system 150W | 48V | 350-30-18 | 90218902 |
| STREX system 250W | 48V | 400-40-22 | 90218903 |

Driver en línea 100 W

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system suspensión | Blanco | 439-26-44 | 90014360 |
| STREX system suspensión | Negro | 439-26-44 | 90014361 |
| STREX system superficie | Blanco | 439-26-44 | 90014366 |
| STREX system superficie | Negro | 439-26-44 | 90014367 |

Driver en línea 150 W

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system suspensión | Blanco | 439-26-44 | 90014362 |
| STREX system suspensión | Negro | 439-26-44 | 90014363 |
| STREX system superficie | Blanco | 439-26-44 | 90014370 |
| STREX system superficie | Negro | 439-26-44 | 90014371 |


Driver embutido en carril 100 W

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system superficie | Negro | 438-16-18 | 90014143 |
| STREX system superficie | Blanco | 438-16-18 | 90014144 |
| STREX system suspensión | Blanco | 3000 | 90014157 |
| STREX system suspensión | Negro | 3000 | 90014174 |
| STREX system superficie | Negro | 468-26-29 | 90014176 |
| STREX system superficie | Blanco | 468-26-29 | 90014178 |
| STREX system superficie | bronce y negro | 468-26-29 | 90014376 |
| STREX system superficie | champán y negro | 468-26-29 | 90014378 |

Driver embutido en carril 250 W

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system superficie | Negro | 408-16-18 | 90014145 |
| STREX system superficie | Blanco | 408-16-18 | 90014146 |
| STREX system suspensión | Blanco | 3000 | 90014158 |
| STREX system suspensión | Negro | 3000 | 90014175 |
| STREX system superficie | Negro | 438-26-29 | 90014177 |
| STREX system superficie | Blanco | 438-26-29 | 90014179 |
| STREX system superficie | bronce y negro | 438-26-29 | 90014377 |
| STREX system superficie | champán y negro | 438-26-29 | 90014379 |

Número de artículo

90018000

ACCESORIOS ÓPTICOS

tapa ciega

| Tipo | Color | Ø·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|----------|--------------------|
| apto para ODREY 1.6 1.7 | Negro | 55-42 | 911420B0 |
| apto para ODREY 1.6 1.7 | Dorado | 55-42 | 911420G0 |
| apto para ODREY 1.6 1.7 | Blanco | 55-42 | 911420W0 |

RIELES

Perfil de carril 1 m

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---|--------|---------------|--------------------|
| STREX system superficie/suspensión | Blanco | 1000-26-29 | 90014181 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Blanco | 200-999-26-29 | 90014181CC |
| STREX system superficie/suspensión | Negro | 1000-26-29 | 90014182 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Negro | 200-999-26-29 | 90014182CC |
| STREX system empotrable | Blanco | 1000-37-33 | 90014187 |
| STREX system corte a medida empotrable | Blanco | 200-999-37-33 | 90014187CC |
| STREX system empotrable | Negro | 1000-37-33 | 90014188 |
| STREX system corte a medida empotrable | Negro | 200-999-37-33 | 90014188CC |


Perfil de carril 2 m

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---|---------|-----------------|--------------------|
| STREX system suspensión, luz indirecta | Negro | 2000-26-29 | 900140B5 |
| STREX system corte a medida suspensión | Negro | 1000-1999-26-29 | 900140B5CC |
| STREX system suspensión, luz indirecta | Blanco | 2000-26-29 | 900140W5 |
| STREX system corte a medida suspensión | Blanco | 1000-1999-26-29 | 900140W5CC |
| STREX system superficie/suspensión | Blanco | 2000-26-29 | 90014183 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Blanco | 1001-1999-26-29 | 90014183CC |
| STREX system superficie/suspensión | Negro | 2000-26-29 | 90014184 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Negro | 1001-1999-26-29 | 90014184CC |
| STREX system empotrable | Blanco | 2000-37-33 | 90014189 |
| STREX system corte a medida empotrable | Blanco | 1001-1999-37-33 | 90014189CC |
| STREX system empotrable | Negro | 2000-37-33 | 90014190 |
| STREX system corte a medida empotrable | Negro | 1001-1999-37-33 | 90014190CC |
| STREX system superficie/suspensión | champán | 2000-26-29 | 90014383 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | champán | 1001-1999-26-29 | 90014383CC |
| STREX system superficie/suspensión | Bronce | 2000-26-29 | 90014384 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Bronce | 1001-1999-26-29 | 90014384CC |

Perfil de carril 3 m

| Tipo | Color | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---|---------|-----------------|--------------------|
| STREX system superficie/suspensión | Blanco | 3000-26-29 | 90014185 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Blanco | 2001-2999-26-29 | 90014185CC |
| STREX system superficie/suspensión | Negro | 3000-26-29 | 90014186 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Negro | 2001-2999-26-29 | 90014186CC |
| STREX system empotrable | Blanco | 3000-37-33 | 90014191 |
| STREX system corte a medida empotrable | Blanco | 2001-2999-37-33 | 90014191CC |
| STREX system empotrable | Negro | 3000-37-33 | 90014192 |
| STREX system corte a medida empotrable | Negro | 2001-2999-37-33 | 90014192CC |
| STREX system suspensión, luz indirecta | Negro | 3000-26-29 | 900141B5 |
| STREX system corte a medida suspensión | Negro | 2001-2999-26-29 | 900141B5CC |
| STREX system suspensión, luz indirecta | Blanco | 3000-26-29 | 900141W5 |
| STREX system corte a medida suspensión | Blanco | 2001-2999-26-29 | 900141W5CC |
| STREX system superficie/suspensión | champán | 3000-26-29 | 90014385 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | champán | 2001-2999-26-29 | 90014385CC |
| STREX system superficie/suspensión | Bronce | 3000-26-29 | 90014386 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Bronce | 2001-2999-26-29 | 90014386CC |