WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CENO SEMI RECESSED 1.0

176561B5

PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA

Luminaria semiempotrable con placa de montaje circular de aluminio; superficie en negro mate; pintura en polvo; estructura superficial mate; RAL 9005; anillo interior negro; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; ángulo de apertura 31°; giratorio 350° y orientable 90°; grado de protección IP20; Clase 3; con clasificación IC alimentador no incluido; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Techo, Semi-empotrado, inclinación máx. 90°, giro 350°, negro mate, RAL 9005, IP20, Con clasificación IC, Interior, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100 LED: 3000 K, IRC ≥ 90, L70 / 55000h, MacAdam inicial ≤ 2 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 31° Eléctrico: driver no incluido, 17 V, inserto 6.0 W, Clase 3 Físico: diámetro 35 mm, altura 55 mm, 0.14 kg 176561B5



GENERAL

Techo
Semi-empotrado
inclinación máx. 90 °
giro 350 °
negro mate
RAL 9005 [a]
IP20
Con clasificación IC
Interior
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L70 / 55000h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

ÓPTICO

Standard
ángulo de haz 31°

ELÉCTRICO

driver no incluido
17 V
inserto 6.0 W
Clase 3

FÍSICO

diámetro 35 mm
altura 55 mm
0.14 kg

[a] Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.

DRIVER MEDIDO

350mA
530 lm
8 W

DISTRIBUCIÓN DE LUZ



['176561B5'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

CENO SEMI RECESSED 1.0

176561B5

DIAGRAMA DE CONO

standard 31° 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1520	0.56
2	380	1.12
3	170	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Driver

Tipo	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
6W | 350mA | 8.6-18V	8.6-18V	67·39·22	90213303
10W | 350mA | 1-10V dim	14-28V	101.5·51·29.5	90223401
10 W | 350 mA | atenuación por corte de fase	12-28V	102·38·21	90223402
14W | 350mA | 2.5-42V	2.5-42V	145·33·21	90243501
17W | 350mA | 10-49V | DALI	10-49V	108·52·22	90243601

ACCESORIOS ÓPTICOS

Difusor de panal

Tipo	Color	Ø (MM)	Número de artículo
BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO	Negro	29	90051131

['176561B5'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com