



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



GENERAL

Techo

Superficie

blanco mate y negro mate

IP20

Interior

1290 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

100

LED

2700 K

IRC \geq 90

L70 / 55000h

MacAdam inicial \leq 2 SDCM

ÓPTICO

Standard

ángulo de haz 32°

ELÉCTRICO

phase-cut dim

220 - 240 V

sistema 19.3 W

Clase 1

FÍSICO


longitud 94 mm

ancho 94 mm

altura 80 mm

0.5 kg

Downlight cuadrado de montaje sobre techo de aluminio fundido a presión; carcasa de montaje superficial pintura en polvo blanco mate; estructura superficial mate; con reflector recubierto de pintura líquida en negro mate; textura fina mate; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; atenuación por corte de fase; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; grado de protección IP20; Clase 1; UGR \leq 13; lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° \leq 1500 cd/m²; incluye alimentador; difusor de panel de abeja disponible para la reducción del deslumbramiento; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; mecanismo de control sustituible por el usuario; General: Techo, Superficie, blanco mate y negro mate, IP20, Interior, 1290 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100 LED: 2700 K, IRC \geq 90, L70 / 55000h, MacAdam inicial \leq 2 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 32° Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, sistema 19.3 W, Clase 1 Físico: longitud 94 mm, ancho 94 mm, altura 80 mm, 0.5 kg 151564E3





Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Factor de mantenimiento

LMF^a Factor de mantenimiento de la luminaria

RSMF^a Factor de mantenimiento del local

LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara

LSF Factor de supervivencia de la lámpara

^aSegún CIE 97, «Maintenance of indoor electric lighting systems» (Mantenimiento de sistemas de iluminación eléctricos de interior), 2005, ISBN 3-900-734-34-8. El planificador luminotécnico se encargará de fijar los valores necesarios.

ACCESORIOS ÓPTICOS

Difusor de panel

Tipo	Color	Ø (MM)	Número de artículo
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	Negro	29	90051131