



**PROYECTO**

---

**TIPO**

---

**NOTAS**


---

**CANTIDAD**

---

**FECHA**

---



Luminaria de montaje sobre pared de aluminio; superficie en negro mate y champán; pintura en polvo, estructura superficial mate + pintura líquida, textura lisa satinada; difusor opal de PMMA; PCB 3-step binning; atenuación por corte de fase; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; IRC (índice de reproducción cromática)  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; incluye alimentador; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; mecanismo de control sustituible por el usuario; General: Pared, Superficie, negro mate y champán, IP20, Interior, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100 LED: 2700 K, IRC  $\geq 90$ , L80 / 50000h, MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM Óptico: Opal Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, sistema 5,2 W, Clase 1 Físico: diámetro 9 mm, altura 623 mm, 0.15 kg 370584CH3

**GENERAL**

Pared  
Superficie  
negro mate y champán  
IP20  
Interior  
450 lm  
CIE flux code: 11 35 66 50 100

**LED**

2700 K  
IRC  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

**ÓPTICO**


Opal

**ELÉCTRICO**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
sistema 5.2 W  
Clase 1

**FÍSICO**

diámetro 9 mm  
altura 623 mm  
0.15 kg



[370584CH3] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.


**Factor de mantenimiento**

Tiempo de funcionamiento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Factor de mantenimiento

LMF<sup>a</sup> Factor de mantenimiento de la luminaria

RSMF<sup>a</sup> Factor de mantenimiento del local

LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara

LSF Factor de supervivencia de la lámpara

<sup>a</sup>Según CIE 97, «Maintenance of indoor electric lighting systems» (Mantenimiento de sistemas de iluminación eléctricos de interior), 2005, ISBN 3-900-734-34-8. El planificador luminotécnico se encargará de fijar los valores necesarios.

**ACCESORIOS DE MONTAJE**
**Espaciador de pared/base**

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
FINLIN	Negro	45-26-18	900195B0