



PROYECTO

---

TIPO

---

NOTAS

---

CANTIDAD

---

FECHA

---



Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en champán; distribución de luz directa/indirecta; casquillo G9; tipo de bombilla QT14; máx. 75W; 220 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; General: Pared, Superficie, champán, IP20, Interior LED: bombilla QT14, casquillo G9, max. per socket 75 W Óptico: Variable Eléctrico: 220 - 240 V, Clase 1 Físico: diámetro 150 mm, altura 100 mm, 0.62 kg 3221G0M0

## GENERAL

Pared  
Superficie  
champán  
IP20  
Interior

## LED

bombilla QT14  
casquillo G9  
max. per socket 75 W

## ÓPTICO


Variable

## ELÉCTRICO

220 - 240 V  
Clase 1

## FÍSICO

diámetro 150 mm  
altura 100 mm  
0.62 kg





## ACCESORIOS ÓPTICOS

### Aletas

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
BOX   RAY QT14	Blanco	66-88-75	900401W0

## LÁMPARAS

### Bombilla led QT14

Tipo	Ø·A (MM)	Número de artículo
2700K   G9	15-52	9010G802
3000K   G9	18-49	9010G804
3000K   G9	17-54	9019G703