



PROYECTO

---

TIPO

---

NOTAS

---

CANTIDAD

---

FECHA

---



Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en champán; distribución de luz directa/indirecta; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; 2x máx. 12W; 100 - 240 V; bombilla no incluida; grado de protección IP20; Clase 1; General: Pared, Superficie, champán, IP20, Interior, indirecto 460 | 480 lm, direct 460 | 480 lm, total 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90 LED: bombilla 2 x PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 13.0 W, Clase 1 Físico: diámetro 67 mm, altura 200 mm, 0.36 kg 301220M0

**GENERAL**

Pared  
 Superficie  
 champán  
 IP20  
 Interior  
 indirecto 460 480 lm  
 direct 460 480 lm  
 total 920 960 lm

**LÁMPARAS MEDIDAS**

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 90  
 13 W  
 BOMBILLA PAR16 3000 K IRC 90  
 13 W

**LED**


bombilla 2 x PAR16  
 casquillo GU10  
 max. per socket 12.0 W  
 IRC ≥ 90

**ELÉCTRICO**

100 - 240 V  
 Clase 1

**FÍSICO**

diámetro 67 mm  
 altura 200 mm  
 0.36 kg



[‘301220M0’] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.



## ACCESORIOS ELÉCTRICOS

### Número de artículo

W901228B3

W901228B5

## LÁMPARAS

### PAR16 LED lampa

#### Tipo

2700K | >90 CRI | GU10

3000K | >90 CRI | GU10

2700K | >80 CRI | GU10

3000K | >80 CRI | GU10

#### Color

Blanco

Blanco

plateado

plateado

#### Ø-A (MM)

50-60

50-60

50-60

50-60

#### Número de artículo

901228W3

901228W5

905227S2

905227S4