



PROYECTO

---

TIPO

---

NOTAS

---

CANTIDAD

---

FECHA

---



Luminaria de suspensión cilíndrica de aluminio fundido a presión con adaptador de carril de 1 fase; superficie en champán; adaptador de carril de policarbonato y cable en negro señales; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; bombilla no incluida; incluye suspensión por cable, ajustable a un máximo de 2500 mm; General: Techo, Barra Suspendida, champán, IP20, Interior, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 6.5 W, Clase 1 Físico: diámetro 67 mm, altura 300 mm, 0.68 kg, cable lengthincl. 2.5 m suspension mm, adaptador70 mm, con adaptador de carril de 1 fase 217620M0

**GENERAL**

Techo  
 Barra Suspendida  
 champán  
 IP20  
 Interior  
 CIE flux code: 94 98 100 100 97

**LED**

bombilla PAR16  
 casquillo GU10  
 max. per socket 12.0 W  
 IRC ≥ 90

**ELÉCTRICO**

100 - 240 V  
 Clase 1


**FÍSICO**

diámetro 67 mm  
 altura 300 mm  
 0.68 kg  
 cable length incl. 2.5 m  
 suspension mm  
 adaptador 70 mm  
 con adaptador de carril de 1 fase

**LÁMPARAS MEDIDAS**

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 90  
 450 lm  
 6.5 W

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC 90  
 465 lm  
 6.5 W



[‘217620M0’] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.



## ACCESORIOS DE MONTAJE

### Esquina ajustable

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Negro	81-81-20	90014041
Carril de 1 fase	Blanco	81-81-20	90014042

### Conector X

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	145-145-20	90014049
Carril de 1 fase	Negro	145-145-20	90014050

## ACCESORIOS PARA RIELES

### Alimentador final de placa de cubierta

Tipo	Color	L·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase   empotrable	Blanco	75-50	90014124
Carril de 1 fase   empotrable	Negro	75-50	90014125

### Placa de cubierta I/L/T/X

Tipo	Color	L·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase   empotrable	Blanco	100-100	90014126
Carril de 1 fase   empotrable	Negro	100-100	90014127

### Tapa terminal

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase   izquierda/derecha	Blanco	24-30-20	90014028
Carril de 1 fase   izquierda/derecha	Negro	24-30-20	90014029

### Alimentador final | izquierda

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	88-30-20	90014018
Carril de 1 fase	Negro	88-30-20	90014019

### Alimentador final | derecha

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	88-30-20	90014020
Carril de 1 fase	Negro	88-30-20	90014021

### Conector L

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase   izquierda	Blanco	88-55-20	90014024
Carril de 1 fase   izquierda	Negro	88-55-20	90014025
Carril de 1 fase   derecha	Blanco	88-55-20	90014026
Carril de 1 fase   derecha	Negro	88-55-20	90014027

### Alimentación central

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase   recto	Blanco	145-30-20	90014036
Carril de 1 fase   recto	Negro	145-30-20	90014037

### Soporte de montaje

Tipo	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase   empotrable	35-59-35	90014100


**Conector recto**

Tipo	Color	L·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase   recto	Blanco	65-17	90014022
Carril de 1 fase   recto	Negro	65-17	90014023

**Kit de suspensión 1,5 m**

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase   suspensión	Blanco	29-1500	90014101
Carril de 1 fase   suspensión	Negro	29-1500	90014102

**Kit de suspensión 3,0 m**

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase   suspensión	Blanco	29-3000	90014103
Carril de 1 fase   suspensión	Negro	29-3000	90014104

**Conector T 1.0**

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	145-55-20	90014010
Carril de 1 fase	Negro	145-55-20	90014011

**Conector T 2.0**

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	145-55-20	90014012
Carril de 1 fase	Negro	145-55-20	90014013

**Conector T 3.0**

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	145-55-20	90014014
Carril de 1 fase	Negro	145-55-20	90014015

**Conector T 4.0**

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	145-55-20	90014016
Carril de 1 fase	Negro	145-55-20	90014017

**Adaptador de carril 1.0**

Tipo	Color	L·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Negro	85-45	90014043
Carril de 1 fase	Blanco	85-45	90014044

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS

**Número de artículo**

W901228B3

W901228B5

## LÁMPARAS

**PAR16 LED lampa**

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
2700K   >90 CRI   GU10	Blanco	50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanco	50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	plateado	50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	plateado	50-60	905227S4

[‘217620M0’] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducre BV.

**RIELES****Perfil de carril 1 m**

<b>Tipo</b>	<b>Color</b>	<b>L·A·A (MM)</b>	<b>Número de artículo</b>
Carril de 1 fase   superficie/suspensión	Blanco	1000·30·20	90014001
Carril de 1 fase   superficie/suspensión	Negro	1000·30·20	90014007
Carril de 1 fase   empotrable	Blanco	1000·50·20	90014118
Carril de 1 fase   empotrable	Negro	1000·50·20	90014119

**Perfil de carril 2 m**

<b>Tipo</b>	<b>Color</b>	<b>L·A·A (MM)</b>	<b>Número de artículo</b>
Carril de 1 fase   superficie/suspensión	Blanco	2000·30·20	90014002
Carril de 1 fase   superficie/suspensión	Negro	2000·30·20	90014008
Carril de 1 fase   empotrable	Blanco	2000·50·20	90014120
Carril de 1 fase   empotrable	Negro	2000·50·20	90014121

**Perfil de carril 3 m**

<b>Tipo</b>	<b>Color</b>	<b>L·A·A (MM)</b>	<b>Número de artículo</b>
Carril de 1 fase   superficie/suspensión	Blanco	3000·30·20	90014003
Carril de 1 fase   superficie/suspensión	Negro	3000·30·20	90014009
Carril de 1 fase   empotrable	Blanco	3000·50·20	90014122
Carril de 1 fase   empotrable	Negro	3000·50·20	90014123