



PROYECTO

---

TIPO

---

NOTAS

---

CANTIDAD

---

FECHA

---



Downlight cilíndrico de montaje sobre techo de aluminio fundido a presión; superficie en Dorado; pintura líquida; cepillado; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; atenuación por corte de fase; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; UGR  $\leq 13$ ; lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ ; cubierta interior simple disponible opcionalmente; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Techo, Superficie, Dorado, IP20, Interior, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100 LED: 2700 K, IRC  $\geq 90$ , L70 / 50000h, MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz  $21^\circ$  Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, sistema 8.0 W, Clase 1 Físico: diámetro 114 mm, altura 100 mm, 0.7 kg 186758G3

**GENERAL**

Techo  
 Superficie  
 Dorado  
 IP20  
 Interior  
 670 lm  
 CIE flux code: 95 99 100 100  
 100

**LED**

2700 K  
 IRC  $\geq 90$   
 MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

**ÓPTICO**


Standard  
 ángulo de haz  $21^\circ$

**ELÉCTRICO**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 sistema 8.0 W  
 Clase 1

**FÍSICO**

diámetro 114 mm  
 altura 100 mm  
 0.7 kg



[186758G3] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.

**ACCESORIOS ÓPTICOS****Cubierta interna simple****Tipo**

	<b>Color</b>	<b>Ø-A (MM)</b>	<b>Número de artículo</b>
RAY   max. 10W	Negro	67-54	911041B1
RAY   max. 10W	Dorado	67-54	911041G1
RAY   max. 10W	champán	67-54	911041M1
RAY   max. 10W	Blanco	67-54	911041W1