




PROJET _____

MODÈLE _____


NOTES _____

QUANTITÉ _____

DATE _____



2 corps de luminaire suspendus circulaires en aluminium moulé sous pression ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm et cache-piton en noir de sécurité ; surface champagne ; peinture humide , lisse satiné ; couvercle en silicone ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



GÉNÉRAL

Plafond _____
 Suspendu _____
 Champagne _____
 IP20 _____
 Intérieur _____
 2330 lm _____
 CIE flux code: 23 50 78 50 100 _____

LED

2700 K _____
 L80 / 100000h _____

OPTIQUE

Opal _____

ELECTRIQUE

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 système 40 W _____
 Classe 2 _____

PHYSIQUE

diamètre 756 mm _____
 hauteur 25 mm _____
 1.21 kg _____


Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
Connecteur 0.3 m

| Modèle | Coloris | Longueur (MM) | Référence article |
|--------|---------|---------------|-------------------|
| KUJO | noir | 300 | 915210B0 |
| KUJO | blanc | 300 | 915210W0 |

Connecteur 0.6 m

| Modèle | Coloris | Longueur (MM) | Référence article |
|--------|---------|---------------|-------------------|
| KUJO | noir | 600 | 915211B0 |
| KUJO | blanc | 600 | 915211W0 |

Connecteur 0.9 m

| Modèle | Coloris | Longueur (MM) | Référence article |
|--------|---------|---------------|-------------------|
| KUJO | noir | 900 | 915212B0 |
| KUJO | blanc | 900 | 915212W0 |

Connecteur 1.2 m

| Modèle | Coloris | Longueur (MM) | Référence article |
|--------|---------|---------------|-------------------|
| KUJO | noir | 1200 | 915213B0 |
| KUJO | blanc | 1200 | 915213W0 |