



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES

---

QUANTITÉ


---

DATE

---



surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; distribution de lumière directe/indirecte ; PCB 3-step binning ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 K - 2850 K colour warm dimming ; CRI  $\geq$  90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ;



## GÉNÉRAL

Mur \_\_\_\_\_  
Surface \_\_\_\_\_  
Noir mat \_\_\_\_\_  
RAL 9005 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_  
Intérieur \_\_\_\_\_  
total 400 lm \_\_\_\_\_

## LED

colour warm dimming \_\_\_\_\_  
1800 K - 2850 K \_\_\_\_\_  
CRI  $\geq$  90 \_\_\_\_\_

## OPTIQUE

Variable \_\_\_\_\_

## ELECTRIQUE

phase-cut dim \_\_\_\_\_  
220 - 240 V \_\_\_\_\_  
système 6.0 W \_\_\_\_\_  
Classe 1 \_\_\_\_\_

## PHYSIQUE

diamètre 150 mm \_\_\_\_\_  
hauteur 150 mm \_\_\_\_\_  
0.85 kg \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.