WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY on STREX 1.0

258265WE3

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

Downlight pour rail d'alimentation 48V en aluminium moulé sous pression ; forme cylindrique ; pour rail d'alimentation en saillie ou suspendu ; adaptateur en Blanc mat ; Boîtier pour montage en saillie revêtement par poudre blanc mat ; structure de surface mate ; avec réflecteur intérieur en noir mat avec peinture humide ; texture fine mate ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90 ; 48 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



GÉNÉRAL

Plafond
Rail
Blanc mat
Adaptateur Blanc mat
Boîtier + Réflecteur Intérieur Blanc mat + Noir mat
IP20
Intérieur
440 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 2 SDCM

OPTIQUE

Standard
angle de faisceau 25°

ELECTRIQUE

DALI-2
48 V
insert 7.0 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 70 mm
hauteur 82 mm
0.16 kg
Adaptateur 171 mm
avec adaptateur de rail Strex 48 V

['258265WE3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ACCESSOIRES DE RAIL

Cache Aveugle 2m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system	Noir	2000·18·3	911002B0
STREX system	Blanc	2000·18·3	911002W0

Connecteur

Modèle	Coloris	L·H (MM)	Référence article
STREX system	Blanc	105·18	90014196
STREX system	Noir	105·18	90014197

DALI Selv Device

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system	213·37·25	90019193

Capuchon Terminal

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | surface/suspendu	Blanc	26·2.5·29	90014147
STREX system | surface/suspendu	Noir	26·2.5·29	90014148
STREX system | surface/suspendu	Champagne	26·2.5·29	90014347
STREX system | surface/suspendu	Bronze	26·2.5·29	90014348

Connecteur L

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | surface/suspendu	Blanc	105·105·19	90014198
STREX system | surface/suspendu	Noir	105·105·19	90014199
STREX system | surface/suspendu	Champagne + Noir	105·105·19	90014398
STREX system | surface/suspendu	Bronze + Noir	105·105·19	90014399

Connecteur en L non électrique

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | surface	Blanc	105·105·19	90014258
STREX system | surface	Noir	105·105·19	90014259
STREX system | surface	Champagne + Noir	105·105·19	90014458
STREX system | surface	Bronze + Noir	105·105·19	90014459

Alimentation en courant

Modèle	Coloris	L·H (MM)	Référence article
STREX system	Noir	112·18	90014154

Kit de Suspension

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | 1,5m | suspendu	Acier Inoxydable	80·23·1500	90014160
STREX system | 3,0m | suspendu	Acier Inoxydable	80·23·3000	90014161
STREX system | 1,5m | suspendu	Noir	80·23·1500	90014274
STREX system | 3,0m | suspendu	Noir	80·23·3000	90014275

Connecteur T

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | surface	Blanc	275·146·18	90014292
STREX system | surface	Noir	275·146·18	90014293

['258265WE3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

Contrôle Casambi sans fil

Modèle	Coloris	L·H (MM)	Référence article
STREX system	Blanc	143·58	90014155
STREX system	Noir	143·58	90014156

Connecteur X

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | surface	Noir	275·275·18	90014294
STREX system | surface	Blanc	275·275·18	90014295

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Ceiling Driver 100W

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014368
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014369

Ceiling Driver 150W

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014372
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014373

Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | 100W	48V	350·30·18	90218901
STREX system | 150W	48V	350·30·18	90218902
STREX system | 250W	48V	400·40·22	90218903

In Line Driver 100W

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014360
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014361

In Line Driver 150W

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014362
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014363

Driver de rail 100W

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | surface	Noir	438·16·18	90014143
STREX system | surface	Blanc	438·16·18	90014144
STREX system | suspendu	Blanc	3000	90014157
STREX system | suspendu	Noir	3000	90014174
STREX system | surface	Noir	468·26·29	90014176
STREX system | surface	Blanc	468·26·29	90014178
STREX system | surface	Bronze + Noir	468·26·29	90014376
STREX system | surface	Champagne + Noir	468·26·29	90014378

['258265WE3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

Driver de rail 250W

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | surface	Noir	408·16·18	90014145
STREX system | surface	Blanc	408·16·18	90014146
STREX system | suspendu	Blanc	3000	90014158
STREX system | suspendu	Noir	3000	90014175
STREX system | surface	Noir	438·26·29	90014177
STREX system | surface	Blanc	438·26·29	90014179
STREX system | surface	Bronze + Noir	438·26·29	90014377
STREX system | surface	Champagne + Noir	438·26·29	90014379

Référence article

90018000

RAILS

Profilé sur Rail 1m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | surface/suspendu	Blanc	1000·26·29	90014181
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Blanc	200-999·26·29	90014181CC
STREX system | surface/suspendu	Noir	1000·26·29	90014182
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Noir	200-999·26·29	90014182CC

Profilé sur Rail 2m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | suspendu lumière indirecte	Noir	2000·26·29	900140B5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Noir	1000-1999·26·29	900140B5CC
STREX system | suspendu lumière indirecte	Blanc	2000·26·29	900140W5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Blanc	1000-1999·26·29	900140W5CC
STREX system | surface/suspendu	Blanc	2000·26·29	90014183
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Blanc	1001-1999·26·29	90014183CC
STREX system | surface/suspendu	Noir	2000·26·29	90014184
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Noir	1001-1999·26·29	90014184CC
STREX system | surface/suspendu	Champagne	2000·26·29	90014383
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Champagne	1001-1999·26·29	90014383CC
STREX system | surface/suspendu	Bronze	2000·26·29	90014384
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Bronze	1001-1999·26·29	90014384CC

Profilé sur Rail 3m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
STREX system | surface/suspendu	Blanc	3000·26·29	90014185
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Blanc	2001-2999·26·29	90014185CC
STREX system | surface/suspendu	Noir	3000·26·29	90014186
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Noir	2001-2999·26·29	90014186CC
STREX system | suspendu lumière indirecte	Noir	3000·26·29	900141B5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Noir	2001-2999·26·29	900141B5CC
STREX system | suspendu lumière indirecte	Blanc	3000·26·29	900141W5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Blanc	2001-2999·26·29	900141W5CC
STREX system | surface/suspendu	Champagne	3000·26·29	90014385
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Champagne	2001-2999·26·29	90014385CC
STREX system | surface/suspendu	Bronze	3000·26·29	90014386
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Bronze	2001-2999·26·29	90014386CC

['258265WE3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com