



PROJET _____

MODÈLE _____

NOTES _____

QUANTITÉ _____

DATE _____



Downlight pour rail d'alimentation 48V en aluminium moulé sous pression ; forme cylindrique ; pour rail d'alimentation en saillie ou suspendu ; adaptateur en Blanc mat ; Boîtier pour montage en saillie revêtement par poudre noir mat ; structure de surface mate ; avec réflecteur intérieur en bronze avec peinture humide ; texture fine mate ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90 ; 48 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

GÉNÉRAL

Plafond _____

Rail _____

Blanc mat _____

Adaptateur Blanc mat _____

Boîtier + Réflecteur Intérieur _____

Noir mat + Bronze _____

IP20 _____

Intérieur _____

470 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

OPTIQUE

Standard _____

angle de faisceau 25° _____

ELECTRIQUE

DALI-2 _____

48 V _____

insert 7.0 W _____

Classe 3 _____

PHYSIQUE

diamètre 70 mm _____


hauteur 82 mm _____

0.16 kg _____

Adaptateur 171 mm _____

avec adaptateur de rail Strex _____

48 V _____




ACCESSOIRES DE RAIL
Cache Aveugle 2m

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system	Noir	2000-18-3	911002B0
STREX system	Blanc	2000-18-3	911002W0

Connecteur

Modèle	Coloris	L-H (MM)	Référence article
STREX system	Blanc	105-18	90014196
STREX system	Noir	105-18	90014197

DALI Selv Device

Modèle	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system	213-37-25	90019193

Capuchon Terminal

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system surface/suspendu	Blanc	26-2.5-29	90014147
STREX system surface/suspendu	Noir	26-2.5-29	90014148
STREX system surface/suspendu	Champagne	26-2.5-29	90014347
STREX system surface/suspendu	Bronze	26-2.5-29	90014348

Connecteur L

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system surface/suspendu	Blanc	105-105-19	90014198
STREX system surface/suspendu	Noir	105-105-19	90014199
STREX system surface/suspendu	Champagne + Noir	105-105-19	90014398
STREX system surface/suspendu	Bronze + Noir	105-105-19	90014399

Connecteur en L non électrique

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system surface	Blanc	105-105-19	90014258
STREX system surface	Noir	105-105-19	90014259
STREX system surface	Champagne + Noir	105-105-19	90014458
STREX system surface	Bronze + Noir	105-105-19	90014459

Alimentation en courant

Modèle	Coloris	L-H (MM)	Référence article
STREX system	Noir	112-18	90014154

Kit de Suspension

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system 1,5m suspendu	Acier Inoxydable	80-23-1500	90014160
STREX system 3,0m suspendu	Acier Inoxydable	80-23-3000	90014161
STREX system 1,5m suspendu	Noir	80-23-1500	90014274
STREX system 3,0m suspendu	Noir	80-23-3000	90014275

Connecteur T

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system surface	Blanc	275-146-18	90014292
STREX system surface	Noir	275-146-18	90014293


Contrôle Casambi sans fil

Modèle	Coloris	L-H (MM)	Référence article
STREX system	Blanc	143-58	90014155
STREX system	Noir	143-58	90014156

Connecteur X

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system surface	Noir	275-275-18	90014294
STREX system surface	Blanc	275-275-18	90014295

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Ceiling Driver 100W

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system suspendu	Blanc	439-26-44	90014368
STREX system suspendu	Noir	439-26-44	90014369

Ceiling Driver 150W

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system suspendu	Blanc	439-26-44	90014372
STREX system suspendu	Noir	439-26-44	90014373

Driver

Modèle	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system 100W	48V	350-30-18	90218901
STREX system 150W	48V	350-30-18	90218902
STREX system 250W	48V	400-40-22	90218903

In Line Driver 100W

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system suspendu	Blanc	439-26-44	90014360
STREX system suspendu	Noir	439-26-44	90014361

In Line Driver 150W

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system suspendu	Blanc	439-26-44	90014362
STREX system suspendu	Noir	439-26-44	90014363

Driver de rail 100W

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system surface	Noir	438-16-18	90014143
STREX system surface	Blanc	438-16-18	90014144
STREX system suspendu	Blanc	3000	90014157
STREX system suspendu	Noir	3000	90014174
STREX system surface	Noir	468-26-29	90014176
STREX system surface	Blanc	468-26-29	90014178
STREX system surface	Bronze + Noir	468-26-29	90014376
STREX system surface	Champagne + Noir	468-26-29	90014378


Driver de rail 250W

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system surface	Noir	408-16-18	90014145
STREX system surface	Blanc	408-16-18	90014146
STREX system suspendu	Blanc	3000	90014158
STREX system suspendu	Noir	3000	90014175
STREX system surface	Noir	438-26-29	90014177
STREX system surface	Blanc	438-26-29	90014179
STREX system surface	Bronze + Noir	438-26-29	90014377
STREX system surface	Champagne + Noir	438-26-29	90014379

Référence article

90018000

RAILS
Profilé sur Rail 1m

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system surface/suspendu	Blanc	1000-26-29	90014181
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Blanc	200-999-26-29	90014181CC
STREX system surface/suspendu	Noir	1000-26-29	90014182
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Noir	200-999-26-29	90014182CC

Profilé sur Rail 2m

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system suspendu lumière indirecte	Noir	2000-26-29	900140B5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Noir	1000-1999-26-29	900140B5CC
STREX system suspendu lumière indirecte	Blanc	2000-26-29	900140W5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Blanc	1000-1999-26-29	900140W5CC
STREX system surface/suspendu	Blanc	2000-26-29	90014183
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Blanc	1001-1999-26-29	90014183CC
STREX system surface/suspendu	Noir	2000-26-29	90014184
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Noir	1001-1999-26-29	90014184CC
STREX system surface/suspendu	Champagne	2000-26-29	90014383
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Champagne	1001-1999-26-29	90014383CC
STREX system surface/suspendu	Bronze	2000-26-29	90014384
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Bronze	1001-1999-26-29	90014384CC

Profilé sur Rail 3m

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
STREX system surface/suspendu	Blanc	3000-26-29	90014185
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Blanc	2001-2999-26-29	90014185CC
STREX system surface/suspendu	Noir	3000-26-29	90014186
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Noir	2001-2999-26-29	90014186CC
STREX system suspendu lumière indirecte	Noir	3000-26-29	900141B5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Noir	2001-2999-26-29	900141B5CC
STREX system suspendu lumière indirecte	Blanc	3000-26-29	900141W5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Blanc	2001-2999-26-29	900141W5CC
STREX system surface/suspendu	Champagne	3000-26-29	90014385
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Champagne	2001-2999-26-29	90014385CC
STREX system surface/suspendu	Bronze	3000-26-29	90014386
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Bronze	2001-2999-26-29	90014386CC