



**PROJET** \_\_\_\_\_

**MODÈLE** \_\_\_\_\_

**NOTES** \_\_\_\_\_

**QUANTITÉ** \_\_\_\_\_

**DATE** \_\_\_\_\_



Downlight pour rail d'alimentation 48V en aluminium moulé sous pression ; forme cylindrique ; pour rail d'alimentation en saillie ou suspendu ; adaptateur en Noir mat ; Boîtier pour montage en saillie bronze peinture humide ; brossé ; avec réflecteur intérieur en bronze avec peinture humide ; texture fine mate ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 2$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; IRC (indice de rendu des couleurs)  $\geq 90$  ; 48 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

**GÉNÉRAL**

Plafond \_\_\_\_\_

Rail \_\_\_\_\_

Noir mat \_\_\_\_\_

Adaptateur Noir mat \_\_\_\_\_

Boîtier + Réflecteur Intérieur \_\_\_\_\_

Bronze \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

Intérieur \_\_\_\_\_

440 lm \_\_\_\_\_

**LED**

2700 K \_\_\_\_\_

CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_

MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM \_\_\_\_\_

**OPTIQUE**

Standard \_\_\_\_\_

angle de faisceau 25° \_\_\_\_\_

**ELECTRIQUE**

DALI-2 \_\_\_\_\_

48 V \_\_\_\_\_

insert 7.0 W \_\_\_\_\_

Classe 3 \_\_\_\_\_

**PHYSIQUE**

diamètre 70 mm \_\_\_\_\_


hauteur 82 mm \_\_\_\_\_

0.16 kg \_\_\_\_\_

Adaptateur 171 mm \_\_\_\_\_

avec adaptateur de rail Strex \_\_\_\_\_

48 V \_\_\_\_\_



[258265BQ3] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.


**ACCESSOIRES DE RAIL**
**Cache Aveugle 2m**

| Modèle       | Coloris | L-L-H (MM) | Référence article |
|--------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system | Noir    | 2000-18-3  | 911002B0          |
| STREX system | Blanc   | 2000-18-3  | 911002W0          |

**Connecteur**

| Modèle       | Coloris | L-H (MM) | Référence article |
|--------------|---------|----------|-------------------|
| STREX system | Blanc   | 105-18   | 90014196          |
| STREX system | Noir    | 105-18   | 90014197          |

**DALI Selv Device**

| Modèle       | L-L-H (MM) | Référence article |
|--------------|------------|-------------------|
| STREX system | 213-37-25  | 90019193          |

**Capuchon Terminal**

| Modèle                          | Coloris   | L-L-H (MM) | Référence article |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| STREX system   surface/suspendu | Blanc     | 26-2.5-29  | 90014147          |
| STREX system   surface/suspendu | Noir      | 26-2.5-29  | 90014148          |
| STREX system   surface/suspendu | Champagne | 26-2.5-29  | 90014347          |
| STREX system   surface/suspendu | Bronze    | 26-2.5-29  | 90014348          |

**Connecteur L**

| Modèle                          | Coloris          | L-L-H (MM) | Référence article |
|---------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| STREX system   surface/suspendu | Blanc            | 105-105-19 | 90014198          |
| STREX system   surface/suspendu | Noir             | 105-105-19 | 90014199          |
| STREX system   surface/suspendu | Champagne + Noir | 105-105-19 | 90014398          |
| STREX system   surface/suspendu | Bronze + Noir    | 105-105-19 | 90014399          |

**Connecteur en L non électrique**

| Modèle                 | Coloris          | L-L-H (MM) | Référence article |
|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| STREX system   surface | Blanc            | 105-105-19 | 90014258          |
| STREX system   surface | Noir             | 105-105-19 | 90014259          |
| STREX system   surface | Champagne + Noir | 105-105-19 | 90014458          |
| STREX system   surface | Bronze + Noir    | 105-105-19 | 90014459          |

**Alimentation en courant**

| Modèle       | Coloris | L-H (MM) | Référence article |
|--------------|---------|----------|-------------------|
| STREX system | Noir    | 112-18   | 90014154          |

**Kit de Suspension**

| Modèle                         | Coloris          | L-L-H (MM) | Référence article |
|--------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| STREX system   1,5m   suspendu | Acier Inoxydable | 80-23-1500 | 90014160          |
| STREX system   3,0m   suspendu | Acier Inoxydable | 80-23-3000 | 90014161          |
| STREX system   1,5m   suspendu | Noir             | 80-23-1500 | 90014274          |
| STREX system   3,0m   suspendu | Noir             | 80-23-3000 | 90014275          |

**Connecteur T**

| Modèle                 | Coloris | L-L-H (MM) | Référence article |
|------------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   surface | Blanc   | 275-146-18 | 90014292          |
| STREX system   surface | Noir    | 275-146-18 | 90014293          |


**Contrôle Casambi sans fil**

| Modèle       | Coloris | L-H (MM) | Référence article |
|--------------|---------|----------|-------------------|
| STREX system | Blanc   | 143-58   | 90014155          |
| STREX system | Noir    | 143-58   | 90014156          |

**Connecteur X**

| Modèle                 | Coloris | L-L-H (MM) | Référence article |
|------------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   surface | Noir    | 275-275-18 | 90014294          |
| STREX system   surface | Blanc   | 275-275-18 | 90014295          |

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

**Ceiling Driver 100W**

| Modèle                  | Coloris | L-L-H (MM) | Référence article |
|-------------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   suspendu | Blanc   | 439-26-44  | 90014368          |
| STREX system   suspendu | Noir    | 439-26-44  | 90014369          |

**Ceiling Driver 150W**

| Modèle                  | Coloris | L-L-H (MM) | Référence article |
|-------------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   suspendu | Blanc   | 439-26-44  | 90014372          |
| STREX system   suspendu | Noir    | 439-26-44  | 90014373          |

**Driver**

| Modèle              | Tension | L-L-H (MM) | Référence article |
|---------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   100W | 48V     | 350-30-18  | 90218901          |
| STREX system   150W | 48V     | 350-30-18  | 90218902          |
| STREX system   250W | 48V     | 400-40-22  | 90218903          |

**In Line Driver 100W**

| Modèle                  | Coloris | L-L-H (MM) | Référence article |
|-------------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   suspendu | Blanc   | 439-26-44  | 90014360          |
| STREX system   suspendu | Noir    | 439-26-44  | 90014361          |

**In Line Driver 150W**

| Modèle                  | Coloris | L-L-H (MM) | Référence article |
|-------------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   suspendu | Blanc   | 439-26-44  | 90014362          |
| STREX system   suspendu | Noir    | 439-26-44  | 90014363          |

**Driver de rail 100W**

| Modèle                  | Coloris          | L-L-H (MM) | Référence article |
|-------------------------|------------------|------------|-------------------|
| STREX system   surface  | Noir             | 438-16-18  | 90014143          |
| STREX system   surface  | Blanc            | 438-16-18  | 90014144          |
| STREX system   suspendu | Blanc            | 3000       | 90014157          |
| STREX system   suspendu | Noir             | 3000       | 90014174          |
| STREX system   surface  | Noir             | 468-26-29  | 90014176          |
| STREX system   surface  | Blanc            | 468-26-29  | 90014178          |
| STREX system   surface  | Bronze + Noir    | 468-26-29  | 90014376          |
| STREX system   surface  | Champagne + Noir | 468-26-29  | 90014378          |


**Driver de rail 250W**

| Modèle                  | Coloris          | L·L·H (MM) | Référence article |
|-------------------------|------------------|------------|-------------------|
| STREX system   surface  | Noir             | 408-16-18  | 90014145          |
| STREX system   surface  | Blanc            | 408-16-18  | 90014146          |
| STREX system   suspendu | Blanc            | 3000       | 90014158          |
| STREX system   suspendu | Noir             | 3000       | 90014175          |
| STREX system   surface  | Noir             | 438-26-29  | 90014177          |
| STREX system   surface  | Blanc            | 438-26-29  | 90014179          |
| STREX system   surface  | Bronze + Noir    | 438-26-29  | 90014377          |
| STREX system   surface  | Champagne + Noir | 438-26-29  | 90014379          |

**Référence article**

90018000

**RAILS**
**Profilé sur Rail 1m**

| Modèle   | Coloris | L·L·H (MM)    | Référence article |
|--|---------|---------------|-------------------|
| STREX system   surface/suspendu                      | Blanc   | 1000-26-29    | 90014181          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Blanc   | 200-999-26-29 | 90014181CC        |
| STREX system   surface/suspendu                      | Noir    | 1000-26-29    | 90014182          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Noir    | 200-999-26-29 | 90014182CC        |

**Profilé sur Rail 2m**

| Modèle   | Coloris   | L·L·H (MM)      | Référence article |
|--|-----------|-----------------|-------------------|
| STREX system   suspendu lumière indirecte                      | Noir      | 2000-26-29      | 900140B5          |
| STREX system   découpe sur mesure   suspendu lumière indirecte | Noir      | 1000-1999-26-29 | 900140B5CC        |
| STREX system   suspendu lumière indirecte                      | Blanc     | 2000-26-29      | 900140W5          |
| STREX system   découpe sur mesure   suspendu lumière indirecte | Blanc     | 1000-1999-26-29 | 900140W5CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Blanc     | 2000-26-29      | 90014183          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Blanc     | 1001-1999-26-29 | 90014183CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Noir      | 2000-26-29      | 90014184          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Noir      | 1001-1999-26-29 | 90014184CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Champagne | 2000-26-29      | 90014383          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Champagne | 1001-1999-26-29 | 90014383CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Bronze    | 2000-26-29      | 90014384          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Bronze    | 1001-1999-26-29 | 90014384CC        |

**Profilé sur Rail 3m**

| Modèle   | Coloris   | L·L·H (MM)      | Référence article |
|--|-----------|-----------------|-------------------|
| STREX system   surface/suspendu                                | Blanc     | 3000-26-29      | 90014185          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Blanc     | 2001-2999-26-29 | 90014185CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Noir      | 3000-26-29      | 90014186          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Noir      | 2001-2999-26-29 | 90014186CC        |
| STREX system   suspendu lumière indirecte                      | Noir      | 3000-26-29      | 900141B5          |
| STREX system   découpe sur mesure   suspendu lumière indirecte | Noir      | 2001-2999-26-29 | 900141B5CC        |
| STREX system   suspendu lumière indirecte                      | Blanc     | 3000-26-29      | 900141W5          |
| STREX system   découpe sur mesure   suspendu lumière indirecte | Blanc     | 2001-2999-26-29 | 900141W5CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Champagne | 3000-26-29      | 90014385          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Champagne | 2001-2999-26-29 | 90014385CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Bronze    | 3000-26-29      | 90014386          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Bronze    | 2001-2999-26-29 | 90014386CC        |