



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression avec cache opale en PMMA ; Boîtier pour montage en saillie revêtement par poudre blanc mat ; structure de surface mate ; avec bordure esthétique en or avec peinture humide ; mat lisse ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



GÉNÉRAL

Plafond

Surface

Blanc mat + or

RAL 9010 ^a

IP20

Intérieur

685 lm

CIE flux code: 65 94 100 100

100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

système 12.0 W

Classe 1

PHYSIQUE

longueur 182 mm

largeur 50 mm

hauteur 65 mm

0.52 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES DE MONTAGE****1.0 cache-piton**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
PIRRO SYSTEM	Blanc	754-51-12	90052072
PIRRO SYSTEM	Noir	754-51-12	90052073
PIRRO SYSTEM	Doré	754-51-12	90052074

2.0 cache-piton

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
PIRRO SYSTEM	Blanc	1150-51-12	90052075
PIRRO SYSTEM	Noir	1150-51-12	90052076
PIRRO SYSTEM	Doré	1150-51-12	90052077