



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression avec cache opale en PMMA ; Boîtier pour montage en saillie revêtement par poudre blanc mat ; structure de surface mate ; avec bordure esthétique en or avec peinture humide ; mat lisse ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



GÉNÉRAL

Plafond

Surface

Blanc mat + or

RAL 9010 ^a

IP20

Intérieur

270 lm

CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

système 6.6 W

Classe 1

PHYSIQUE

longueur 94 mm

largeur 50 mm

hauteur 65 mm

0.3 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


Facteur de maintenance

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| LLMF | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE
1.0 cache-piton

| Modèle | Coloris | L·L·H (MM) | Référence article |
|--------------|---------|------------|-------------------|
| PIRRO SYSTEM | Blanc | 754-51-12 | 90052072 |
| PIRRO SYSTEM | Noir | 754-51-12 | 90052073 |
| PIRRO SYSTEM | Doré | 754-51-12 | 90052074 |

2.0 cache-piton

| Modèle | Coloris | L·L·H (MM) | Référence article |
|--------------|---------|------------|-------------------|
| PIRRO SYSTEM | Blanc | 1150-51-12 | 90052075 |
| PIRRO SYSTEM | Noir | 1150-51-12 | 90052076 |
| PIRRO SYSTEM | Doré | 1150-51-12 | 90052077 |