



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression avec cache opale en PMMA ; Boîtier pour montage en saillie revêtement par poudre noir mat ; structure de surface mate ; avec bordure esthétique en noir mat avec peinture humide ; texture fine mate ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

GÉNÉRAL

Plafond

Surface

Noir mat

RAL 9005 ^a

IP20

Intérieur

240 lm

CIE flux code: 65 94 100 100

100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

système 6.6 W

Classe 1

PHYSIQUE


longueur 94 mm

largeur 50 mm

hauteur 65 mm

0.3 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.




Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.87	0.84
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE
1.0 cache-piton

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
PIRRO SYSTEM	Blanc	754-51-12	90052072
PIRRO SYSTEM	Noir	754-51-12	90052073
PIRRO SYSTEM	Doré	754-51-12	90052074

2.0 cache-piton

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
PIRRO SYSTEM	Blanc	1150-51-12	90052075
PIRRO SYSTEM	Noir	1150-51-12	90052076
PIRRO SYSTEM	Doré	1150-51-12	90052077