



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



IP65



surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

GÉNÉRAL

Mur
Surface
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP65
Extérieur
260 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Variable


ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 6.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 150 mm
hauteur 160 mm
0.53 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.




Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.