



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; distribution de lumière directe/indirecte ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

GÉNÉRAL

Mur _____
Surface _____
Noir mat _____
RAL 9005 ^a _____
IP65 _____
Extérieur _____
total 650 lm _____
CIE flux code: 71 92 98 50 100 _____

LED

2700 K _____
CRI ≥ 90 _____
MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

OPTIQUE

Variable _____

ELECTRIQUE

phase-cut dim _____
220 - 240 V _____
système 11.0 W _____
Classe 1 _____

PHYSIQUE

diamètre 150 mm _____
hauteur 160 mm _____
0.53 kg _____

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.




Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.