



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES

---

QUANTITÉ

---

DATE

---



Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI  $\geq$  90 ; 220 - 240 V ; orientable à 135° ; indice de protection IP65 ; Classe 2 ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

**GÉNÉRAL**

Sol  
 Sur pied  
 inclinaison max 135 °  
 Bronze  
 IP65  
 Extérieur  
 500 lm  
 CIE flux code: 93 99 100 100  
 100

**LED**

3000 K  
 CRI  $\geq$  90  
 L70 / 55000h  
 MacAdam initial  $\leq$  3 SDCM

**OPTIQUE**

Standard  
 angle de faisceau 38°  
 UGR < 19

**ELECTRIQUE**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 6.7 W  
 Classe 2

**PHYSIQUE**

diamètre 52 mm  
 hauteur 120 mm  
 0.56 kg





**BASE**

**Piquet de Terre**

**Modèle**

STAKE 1.0

**Ø·H (MM)**

43·212

**Référence article**

90013106