



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI \geq 90 ; 220 - 240 V ; orientable à 135° ; indice de protection IP65 ; Classe 2 ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

GÉNÉRAL

Sol

Sur pied

inclinaison max 135 °

Bronze

IP65

Extérieur

450 lm

CIE flux code: 97 100 100 100

100

LED

3000 K

CRI \geq 90

L70 / 55000h

MacAdam initial \leq 3 SDCM

OPTIQUE

Standard

angle de faisceau 38°

UGR < 19

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

6.7 W


Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 52 mm

hauteur 164 mm

0.59 kg





BASE

Piquet de Terre

Modèle

STAKE 1.0

Ø·H (MM)

43·212

Référence article

90013106