




PROJET _____

MODÈLE _____


NOTES _____

QUANTITÉ _____

DATE _____



Luminaire système pour montage mural/au plafond en saillie ou pour montage suspendu (suspension de câble de 2000 mm disponible comme accessoire) ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; cache PMMA opale ; PCB 3-step binning ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



GÉNÉRAL

Plafond / mur _____
 Surface _____
 Blanc mat _____
 RAL 9010 ^a _____
 IP20 _____
 Intérieur _____
 1170 lm _____
 CIE flux code: 48 80 96 100 _____
 100 _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L80 / 50000h _____
 MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

OPTIQUE

Opal _____

ELECTRIQUE

DALI-2 _____
 220 - 240 V _____
 système 21.7 W _____
 Classe 1 _____

PHYSIQUE

longueur 1458 mm _____
 largeur 30 mm _____
 hauteur 80 mm _____
 1.7 kg _____

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE RAIL
Pièce de Connexion

Modèle	Coloris	Référence article
ELLO	Noir	900190B1
ELLO	Blanc	900190W1

Alimentation en courant pour DALI

Modèle	Coloris	Longueur (MM)	Référence article
ELLO	Blanc	2000	90018012
ELLO	Noir	2000	90018013

Câble de Suspension 2,0m

Modèle	Longueur (MM)	Référence article
ELLO	2000	90015102