



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES

---

QUANTITÉ


---

DATE

---



surface en Doré ; peinture humide ; brossé ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



### GÉNÉRAL

Mur  
 Surface  
 Doré  
 IP20  
 Intérieur  
 370 lm

### LED

3000 K  
 CRI  $\geq 90$   
 MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

### OPTIQUE

Variable

### ELECTRIQUE

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 système 6.0 W  
 Classe 1

### PHYSIQUE

diamètre 150 mm  
 hauteur 100 mm  
 0.62 kg


**Facteur de maintenance**

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF  $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.