



**PROJET** \_\_\_\_\_

---

**MODÈLE** \_\_\_\_\_

---

**NOTES** \_\_\_\_\_


---

**QUANTITÉ** \_\_\_\_\_

---

**DATE** \_\_\_\_\_

---



Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 2$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

**GÉNÉRAL**

Plafond \_\_\_\_\_  
 Suspendu \_\_\_\_\_  
 Noir mat \_\_\_\_\_  
 RAL 9005 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Intérieur \_\_\_\_\_  
 405 lm \_\_\_\_\_  
 CIE flux code: 98 100 100 100 \_\_\_\_\_  
 100 \_\_\_\_\_

**LED**

2700 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
 L80 / 55000h \_\_\_\_\_  
 MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM \_\_\_\_\_

**OPTIQUE**

Standard \_\_\_\_\_  
 angle de faisceau 36° \_\_\_\_\_


**ELECTRIQUE**

phase-cut dim \_\_\_\_\_  
 220 - 240 V \_\_\_\_\_  
 système 5.5 W \_\_\_\_\_  
 Classe 1 \_\_\_\_\_

**PHYSIQUE**

diamètre 67 mm \_\_\_\_\_  
 hauteur 300 mm \_\_\_\_\_  
 0.76 kg \_\_\_\_\_  
 cable length incl. 4.0 m \_\_\_\_\_  
 suspension mm \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



[226864B3] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.



## Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### Support mural et de plafond pour câbles

Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
Blanc	16-30	90019197
Noir	16-30	90019198

### Crochet

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
crochet multi-suspension standard	Noir	3-83	90052024
crochet multi-suspension standard	Blanc	3-83	90052025
crochet multi-suspension en option	Noir	5-90	90052065
crochet multi-suspension en option	Blanc	5-90	90052066
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc	15-35	90052079
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir	15-35	90052080

### cache-piton invisible

Coloris	L-L (MM)	Référence article
Noir	140-66	90015195
Blanc	140-66	90015196

### Base multiple linéaire

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
jusqu'à 2 luminaires max.	Blanc	600-30-45	90052007
jusqu'à 2 luminaires max.	Noir	600-30-45	90052008
jusqu'à 3 luminaires max.	Blanc	900-30-45	90052009
jusqu'à 3 luminaires max.	Noir	900-30-45	90052010
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc	1200-30-45	90052011
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir	1200-30-45	90052012
jusqu'à 5 luminaires max.	Blanc	1500-30-45	90052013
jusqu'à 5 luminaires max.	Noir	1500-30-45	90052014

### Base multiple ronde

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc	123-44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir	123-44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc	123-44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir	123-44	90052032


**Base semi-encastré**

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Blanc	84-72	90052026
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Noir	84-72	90052027

**Base unique**

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
cache-piton rond	Noir	84-29	90052021
cache-piton rond	Blanc	84-29	90052022

**support mural**

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
pour 1 luminaire	Blanc	82-32	90019195
pour 1 luminaire	Noir	82-32	90019196

**ACCESSOIRES DE RAIL**
**Adaptateur de Rail**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	70-31-50	90014279
rail triphasé	Noir	70-31-50	90014280

**Adaptateur de Rail 2.0**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	80-24-26	90014277
rail monophasé	Noir	80-24-26	90014278