




PROJET _____

MODÈLE _____

NOTES _____

QUANTITÉ _____

DATE _____



Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression ; avec cache-piton rectangulaire ; surface noir mat + or ; peinture humide , mate lisse ; RAL 9005 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; 220 - 240 V ; pivotant à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

GÉNÉRAL

Plafond _____
 Surface _____
 inclinaison max 90 ° _____
 rotation 350 ° _____
 Noir mat + Doré _____
 RAL 9005 ^a _____
 IP20 _____
 Intérieur _____
 CIE flux code: 99 100 100 100 100 _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L70 / 55000h _____
 MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

OPTIQUE

Standard _____
 angle de faisceau 31° _____



ELECTRIQUE

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 8.8 W _____
 Classe 1 _____

PHYSIQUE

diamètre 35 mm _____
 hauteur 55 mm _____
 0.21 kg _____

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



DIAGRAMME DE CÔNE

standard 31°

h (m)	E0° (lx)	Ø (m)
1	1550	0.56
2	390	1.12
3	170	1.68
4	100	2.23
5	60	2.79

ACCESSOIRES OPTIQUES

grille en nid d'abeilles

Modèle

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Coloris

Noir

Ø (MM)

29

Référence article

90051131