



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES

---

QUANTITÉ


---

DATE

---



Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression ; avec cache-piton rectangulaire ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9005 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 2$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion  $31^\circ$  ; 220 - 240 V ; pivotant à  $350^\circ$  et orientable à  $90^\circ$  ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



**GÉNÉRAL**

Plafond  
 Surface  
 inclinaison max  $90^\circ$   
 rotation  $350^\circ$   
 Noir mat  
 RAL 9005 <sup>a</sup>  
 IP20  
 Intérieur  
 CIE flux code: 99 100 100 100 100

**LED**

3000 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L70 / 55000h  
 MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM

**OPTIQUE**

Standard  
 angle de faisceau  $31^\circ$

**ELECTRIQUE**


phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 8.8 W  
 Classe 1

**PHYSIQUE**

diamètre 35 mm  
 hauteur 55 mm  
 0.21 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**





## DIAGRAMME DE CÔNE

standard 31°

| h (m) | E0° (lx) | Ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1550     | 0.56  |
| 2     | 390      | 1.12  |
| 3     | 170      | 1.68  |
| 4     | 100      | 2.23  |
| 5     | 60       | 2.79  |

## ACCESSOIRES OPTIQUES

### grille en nid d'abeilles

#### Modèle

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

#### Coloris

Noir

#### Ø (MM)

29

#### Référence article

90051131