



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES

---

QUANTITÉ

---

DATE

---



Luminaire mural en saillie rond en aluminium ; distribution indirecte de la lumière ; surface noir mat + champagne ; revêtement par poudre , structure de surface mate + peinture humide , lisse satiné ; diffuseur opale en PMMA ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; entretoise disponible en option pour chevauchement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

**GÉNÉRAL**

Mur  
 Surface  
 Noir mat + Champagne  
 IP20  
 Intérieur  
 1280 lm  
 CIE flux code: 12 36 67 50 100

**LED**

3000 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L80 / 50000h  
 MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

**OPTIQUE**


Opal

**ELECTRIQUE**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 système 13.2 W  
 Classe 1

**PHYSIQUE**

longueur 400 mm  
 largeur 115 mm  
 hauteur 400 mm  
 0.32 kg





## Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### écarteur mur/base

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
FINLIN ROUND	Noir	52-30-23	900196B0