



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Champagne ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

GÉNÉRAL

Plafond
 Suspendu
 Champagne
 IP20
 Intérieur
 425 lm
 CIE flux code: 98 100 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 55000h
 MacAdam initial ≤ 2 SDCM

OPTIQUE


Standard
 angle de faisceau 36°

ELECTRIQUE

phase-cut dim
 220 - 240 V
 système 5.5 W
 Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 67 mm
 hauteur 300 mm
 0.76 kg
 cable length incl. 4.0 m
 suspension mm




Facteur de maintenance

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| LLMF | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE
Support mural et de plafond pour câbles

| Coloris | Ø-H (MM) | Référence article |
|---------|----------|-------------------|
| Blanc | 16-30 | 90019197 |
| Noir | 16-30 | 90019198 |

Crochet

| Modèle | Coloris | Ø-H (MM) | Référence article |
|---|---------|----------|-------------------|
| crochet multi-suspension standard | Noir | 3-83 | 90052024 |
| crochet multi-suspension standard | Blanc | 3-83 | 90052025 |
| crochet multi-suspension en option | Noir | 5-90 | 90052065 |
| crochet multi-suspension en option | Blanc | 5-90 | 90052066 |
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Blanc | 15-35 | 90052079 |
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Noir | 15-35 | 90052080 |

cache-piton invisible

| Coloris | L-L (MM) | Référence article |
|---------|----------|-------------------|
| Noir | 140-66 | 90015195 |
| Blanc | 140-66 | 90015196 |

Base multiple linéaire

| Modèle | Coloris | L-L-H (MM) | Référence article |
|---------------------------|---------|------------|-------------------|
| jusqu'à 2 luminaires max. | Blanc | 600-30-45 | 90052007 |
| jusqu'à 2 luminaires max. | Noir | 600-30-45 | 90052008 |
| jusqu'à 3 luminaires max. | Blanc | 900-30-45 | 90052009 |
| jusqu'à 3 luminaires max. | Noir | 900-30-45 | 90052010 |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Blanc | 1200-30-45 | 90052011 |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Noir | 1200-30-45 | 90052012 |
| jusqu'à 5 luminaires max. | Blanc | 1500-30-45 | 90052013 |
| jusqu'à 5 luminaires max. | Noir | 1500-30-45 | 90052014 |

Base multiple ronde

| Modèle | Coloris | Ø-H (MM) | Référence article |
|---------------------------|---------|----------|-------------------|
| jusqu'à 4 luminaires max. | Blanc | 123-44 | 90052005 |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Noir | 123-44 | 90052006 |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Blanc | 123-44 | 90052031 |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Noir | 123-44 | 90052032 |


Base semi-encastré

| Modèle | Coloris | Ø-H (MM) | Référence article |
|---|---------|----------|-------------------|
| pour les abat-jour sans fil d'acier seulement | Blanc | 84-72 | 90052026 |
| pour les abat-jour sans fil d'acier seulement | Noir | 84-72 | 90052027 |

Base unique

| Modèle | Coloris | Ø-H (MM) | Référence article |
|------------------|---------|----------|-------------------|
| cache-piton rond | Noir | 84-29 | 90052021 |
| cache-piton rond | Blanc | 84-29 | 90052022 |

support mural

| Modèle | Coloris | Ø-H (MM) | Référence article |
|------------------|---------|----------|-------------------|
| pour 1 luminaire | Blanc | 82-32 | 90019195 |
| pour 1 luminaire | Noir | 82-32 | 90019196 |

ACCESSOIRES DE RAIL
Adaptateur de Rail

| Modèle | Coloris | L·L·H (MM) | Référence article |
|---------------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Blanc | 70-31-50 | 90014279 |
| rail triphasé | Noir | 70-31-50 | 90014280 |

Adaptateur de Rail 2.0

| Modèle | Coloris | L·L·H (MM) | Référence article |
|----------------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc | 80-24-26 | 90014277 |
| rail monophasé | Noir | 80-24-26 | 90014278 |