



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES


---

QUANTITÉ


---

DATE

---



Plafonnier apparent avec 2 spots ; en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 2$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion 31° ; pivotant à 355° et orientable à 60° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



**GÉNÉRAL**

Plafond  
 Surface  
 inclinaison max 60 °  
 rotation 355 °  
 Blanc mat  
 IP20  
 Intérieur  
 1020 lm  
 CIE flux code: 99 100 100 100  
 100

**LED**

3000 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L70 / 55000h  
 MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM

**OPTIQUE**

Standard  
 angle de faisceau 31°

**ELECTRIQUE**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 système 14.2 W  
 Classe 1

**PHYSIQUE**

longueur 230 mm  
 largeur 80 mm  
 hauteur 66 mm  
 0.65 kg



**ACCESSOIRES OPTIQUES**

**grille en nid d'abeilles**

**Modèle**

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

**Coloris**

Noir

**Ø (MM)**

29

**Référence article**

90051131