



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES

---

QUANTITÉ

---

DATE

---



**GÉNÉRAL**

Plafond

---

Surface

---

inclinaison max 60 °

---

rotation 355 °

---

Blanc mat

---

IP20

---

Intérieur

---

980 lm

---

CIE flux code: 99 100 100 100

---

100

---

**LED**

2700 K

---

CRI ≥ 90

---

L70 / 55000h

---

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

---

**OPTIQUE**

Standard

---

angle de faisceau 31°

---

**ELECTRIQUE**

phase-cut dim

---

220 - 240 V

---

système 14.2 W

---

Classe 1

---

**PHYSIQUE**

longueur 230 mm

---

largeur 80 mm

---

hauteur 66 mm


---

0.65 kg

---



Plafonnier apparent avec 2 spots ; en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; pivotant à 355° et orientable à 60° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;





**ACCESSOIRES OPTIQUES**

**grille en nid d'abeilles**

**Modèle**

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

**Coloris**

Noir

**Ø (MM)**

29

**Référence article**

90051131