




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier apparent avec 2 spots ; en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat + champagne ; revêtement par poudre , structure de surface mate + peinture humide , lisse satiné ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; pivotant à 355° et orientable à 60° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



GÉNÉRAL

Plafond
 Surface
 inclinaison max 60 °
 rotation 355 °
 Noir mat + Champagne
 IP20
 Intérieur
 1020 lm
 CIE flux code: 99 100 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 MacAdam initial ≤ 2 SDCM

OPTIQUE

Standard
 angle de faisceau 31°

ELECTRIQUE

phase-cut dim
 220 - 240 V
 système 14.2 W
 Classe 1

PHYSIQUE

longueur 230 mm
 largeur 80 mm
 hauteur 66 mm
 0.65 kg



ACCESSOIRES OPTIQUES

grille en nid d'abeilles

Modèle

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Coloris

Noir

Ø (MM)

29

Référence article

90051131