



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier apparent avec 2 spots ; en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9005 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; pivotant à 355° et orientable à 60° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



GÉNÉRAL

Plafond

Surface

inclinaison max 60 °

rotation 355 °

Noir mat

RAL 9005 ^a

IP20

Intérieur

980 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

OPTIQUE

Standard

angle de faisceau 31°

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

système 14.2 W

Classe 1

PHYSIQUE

longueur 230 mm

largeur 80 mm

hauteur 66 mm

0.65 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES OPTIQUES

grille en nid d'abeilles

Modèle

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Coloris

Noir

Ø (MM)

29

Référence article

90051131