



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rectangulaire encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface en Blanc mat + Noir mat ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrément 60 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 28° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; marquage IC ; UGR ≤ 13 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 3000 cd / m² ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



GÉNÉRAL

Plafond
 Encastré
 Blanc mat + Noir mat
 IP20
 classé IC
 Intérieur
 290 lm
 CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

2700 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000h
 MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Standard
 angle de faisceau 28°

ELECTRIQUE

sans driver
 12 V
 insert 3,8 W
 Classe 3

PHYSIQUE

longueur 66 mm
 largeur 40 mm
 hauteur 40 mm
 0,07 kg
 ressorts métalliques

DÉCOUPE

longueur 64 mm
 largeur 33 mm
 épaisseur min. du plafond 4 mm
 épaisseur max. du plafond 25 mm
 profondeur de l'encastrément 60 mm



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle

4,5W | 350 mA | 8-12V | coupure de phase dim | IP44

Tension

8-12V

L·L·H (MM)

49·30·20

Référence article

90223101