



**PROGETTO**

---

**TIPO**

---

**NOTA**

---

**QUANTITÀ**

---

**DATA**

---



Downlight da soffitto cilindrico a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco + Bronzo; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; angolo di emissione di 30°; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;

**GENERALE**

Soffitto  
 Surface  
 Nero opaco + Bronzo  
 IP20  
 Interno  
 440 lm

**LED**

2700 K  
 CRI  $\geq 90$   
 MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM  
 MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM

**OTTICO**

Standard  
 angolo del fascio 30°

**DATI ELETTRICI**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 sistema 8.0 W  
 Classe 1

**DATI FISICI**

diametro 70 mm  
 altezza 85 mm  
 0.19 kg

