



PROGETTO

---

TIPO

---

NOTA


---

QUANTITÀ

---

DATA

---



Plafoniera con 4 faretti; in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; angolo di emissione di 31°; testata girevole 350° e orient. 90°; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; accessori ottici disponibili in opzione; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;

**GENERALE**

Soffitto

---

Surface

---

orientabile max 90 °

---

rotazione 350 °

---

Bianco Opaco

---

IP20

---

Interno

---

2340 lm

---

CIE flux code: 93 98 100 100

---

100

---

**LED**

2700 K

---

CRI  $\geq 90$

---

L80 / 50000 h

---

MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM

---

**OTTICO**

Standard

---

angolo del fascio 31°

---

**DATI ELETTRICI**

phase-cut dim

---

220 - 240 V

---

sistema 27.8 W

---

Classe 1

---

**DATI FISICI**

diametro 32 mm


---

altezza 55 mm

---

1.5 kg

---





**Fattore di manutenzione**

Tempo di funzionamento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$

MF Fattore di manutenzione

LMF<sup>a</sup> Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF<sup>a</sup> Fattore di manutenzione del locale

LLMF Fattore di manutenzione del flusso luminoso

LSF Fattore di sopravvivenza della lampada

<sup>a</sup>Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

**ACCESSORI OTTICI**

**Griglia a nido d'ape**

Tipo	Colore	Ø (MM)	Numero di articolo
BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO	Nero	29	90051131