



PROGETTO

---

TIPO

---

NOTA


---

QUANTITÀ

---

DATA

---



Apparecchio da parete a plafone cilindrico in alluminio; superficie in Bronzo; verniciato a umido; spazzolato; distribuzione della luce diretta/indiretta; PCB 3-step binning; colore della luce 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI  $\geq 90$ ; 24 V; grado protezione IP20; Classe 3; driver incluso; alette per la regolazione dell'angolo del fascio luminoso incluse; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

**GENERALE**

Parete \_\_\_\_\_  
 Surface \_\_\_\_\_  
 Bronzo \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interno \_\_\_\_\_  
 totale 900 lm \_\_\_\_\_

**LED**

colour warm dimming \_\_\_\_\_  
 1800 K - 3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
 MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

**OTTICO**

Variable \_\_\_\_\_

**DATI ELETTRICI**

senza alimentazione \_\_\_\_\_  
 24 V \_\_\_\_\_  
 sistema 15.0 W \_\_\_\_\_  
 Classe 3 \_\_\_\_\_

**DATI FISICI**

diametro 150 mm \_\_\_\_\_  
 altezza 160 mm \_\_\_\_\_  
 1.07 kg \_\_\_\_\_

