



**PROGETTO**

---

**TIPO**

---

**NOTA**

---

**QUANTITÀ**

---

**DATA**

---



Downlight da soffitto cilindrico a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Opaco + Champagne; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI  $\geq$  90; angolo di emissione di 38°; grado protezione IP20; Classe 3; driver incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;



**GENERALE**

Soffitto \_\_\_\_\_  
Surface \_\_\_\_\_  
Bianco Opaco + Champagne \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_  
Interno \_\_\_\_\_  
450 lm \_\_\_\_\_

**LED**

colour warm dimming \_\_\_\_\_  
1800 K - 3000 K \_\_\_\_\_  
CRI  $\geq$  90 \_\_\_\_\_  
MacAdam iniziale  $\leq$  2 SDCM \_\_\_\_\_

**OTTICO**

angolo del fascio 38° \_\_\_\_\_

**DATI ELETTRICI**

senza alimentazione \_\_\_\_\_  
24 V \_\_\_\_\_  
sistema 7.0 W \_\_\_\_\_  
Classe 3 \_\_\_\_\_

**DATI FISICI**

diametro 70 mm \_\_\_\_\_  
altezza 82 mm \_\_\_\_\_  
0.24 kg \_\_\_\_\_