




PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA



Downlight quadrato da incasso a soffitto in alluminio pressofuso; orientabile; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; montaggio senza attrezzi con molle a filo; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI  $\geq$  90; angolo di emissione di 38°; girevole 355° e orientabile 60°; grado protezione IP20; Classe 3; marcatura IC; driver incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducreé o da un professionista con autorizzazione esplicita;

**GENERALE**

Soffitto \_\_\_\_\_  
 Incasso \_\_\_\_\_  
 orientabile max 60 ° \_\_\_\_\_  
 rotazione 355 ° \_\_\_\_\_  
 Bianco Opaco \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interno \_\_\_\_\_  
 500 lm \_\_\_\_\_

**LED**

colour warm dimming \_\_\_\_\_  
 1800 K - 3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq$  90 \_\_\_\_\_  
 MacAdam iniziale  $\leq$  2 SDCM \_\_\_\_\_

**OTTICO**

Standard \_\_\_\_\_  
 angolo del fascio 38° \_\_\_\_\_

**DATI ELETTRICI**

senza alimentazione \_\_\_\_\_  
 24 V \_\_\_\_\_  
 sistema 7.0 W \_\_\_\_\_  
 Classe 3 \_\_\_\_\_

**DATI FISICI**

diametro 62 mm \_\_\_\_\_  
 altezza 96 mm \_\_\_\_\_  
 0.47 kg \_\_\_\_\_  
 molle a filo \_\_\_\_\_

