




PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA



Downlight rotondo da incasso a soffitto in alluminio pressofuso; orientabile; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; anello interno nero; montaggio senza attrezzi con molle a filo; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI \geq 90; angolo di emissione di 38°; girevole 355° e orientabile 60°; grado protezione IP20; Classe 3; marcatura IC; driver incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducreé o da un professionista con autorizzazione esplicita;

GENERALE

Soffitto
 Incasso
 orientabile max 60 °
 rotazione 355 °
 Bianco Opaco
 IP20
 Interno
 500 lm

LED

colour warm dimming
 1800 K - 3000 K
 CRI \geq 90
 MacAdam iniziale \leq 2 SDCM

OTTICO

Standard
 angolo del fascio 38°

DATI ELETTRICI

senza alimentazione
 24 V
 sistema 7.0 W
 Classe 3

DATI FISICI

diametro 62 mm
 altezza 96 mm
 0.45 kg
 molle a filo

