



PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA



Apparecchio da parete a plafone cilindrico in alluminio; superficie in Bianco Opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9010; distribuzione della luce diretta; PCB 3-step binning; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; grado protezione IP65; Classe 1; alette per la regolazione dell'angolo del fascio luminoso incluse;



GENERALE

Parete
 Surface
 Bianco Opaco
 RAL 9010 ^a
 IP65
 Esterno
 350 lm

LED

2700 K
 CRI ≥ 90
 MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

OTTICO

Variable

DATI ELETTRICI

phase-cut dim
 220 - 240 V
 sistema 6.0 W
 Classe 1

DATI FISICI

diametro 150 mm
 altezza 100 mm
 0.47 kg

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.


Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Fattore di manutenzione

LMF^a Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF^a Fattore di manutenzione del locale

LLMF Fattore di manutenzione del flusso luminoso

LSF Fattore di sopravvivenza della lampada

^aSecondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.