



**PROGETTO**

---

**TIPO**

---

**NOTA**


---

**QUANTITÀ**

---

**DATA**

---



Faretto a binario da 48V in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9003; adattatore per binario in policarbonato in Bianco Puro; anello interno nero; testata girevole 355° e orient. 90°; angolo di emissione di 31°; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; non dimmerabile; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 48 V; grado protezione IP20; Classe 3; UGR  $\leq 16$ ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a  $65^\circ \leq 1500$  cd/m<sup>2</sup>; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

**GENERALE**

Soffitto  
 Binario  
 orientabile max 90 °  
 rotazione 355 °  
 Bianco Opaco  
 RAL 9003 <sup>a</sup>  
 IP20  
 Interno  
 965 lm  
 CIE flux code: 99 100 100 100  
 100

**LED**

2700 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L70 / 55000h  
 MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM

**OTTICO**

Standard  
 angolo del fascio 31°


**DATI ELETTRICI**

non dim  
 48 V  
 inserto 6.9 W  
 totale inserti 13.8 W  
 Classe 3

**DATI FISICI**

diametro 35 mm  
 altezza 55 mm  
 0.19 kg  
 Adattatore 171 mm  
 incl. adattatore per binario  
 Strex 48 V

<sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.




**Fattore di manutenzione**

|                            |        |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tempo di funzionamento [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| LLMF                       | 0.92   | 0.87   | 0.83   | 0.79   | 0.75   |
| LSF                        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Fattore di manutenzione

LMF<sup>a</sup> Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF<sup>a</sup> Fattore di manutenzione del locale

LLMF Fattore di manutenzione del flusso luminoso

LSF Fattore di sopravvivenza della lampada

<sup>a</sup>Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

**ACCESSORI PER BINARI**
**Copertura cieca 2m**

| Tipo         | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system | Nero   | 2000-18-3  | 911002B0           |
| STREX system | Bianco | 2000-18-3  | 911002W0           |

**Connettore**

| Tipo         | Colore | L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|--------|----------|--------------------|
| STREX system | Bianco | 105-18   | 90014196           |
| STREX system | Nero   | 105-18   | 90014197           |

**DALI Selv Device**

| Tipo         | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|------------|--------------------|
| STREX system | 213-37-25  | 90019193           |

**Tappo Terminale**

| Tipo                            | Colore    | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| STREX system   a parete/sospeso | Bianco    | 26-2.5-29  | 90014147           |
| STREX system   a parete/sospeso | Nero      | 26-2.5-29  | 90014148           |
| STREX system   a incasso        | Bianco    | 37-10-27   | 90014149           |
| STREX system   a incasso        | Nero      | 37-10-27   | 90014150           |
| STREX system   a parete/sospeso | Champagne | 26-2.5-29  | 90014347           |
| STREX system   a parete/sospeso | Bronzo    | 26-2.5-29  | 90014348           |

**Connettore L**

| Tipo                            | Colore           | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX system   a parete/sospeso | Bianco           | 105-105-19 | 90014198           |
| STREX system   a parete/sospeso | Nero             | 105-105-19 | 90014199           |
| STREX system   a incasso        | Bianco           | 105-105-19 | 90014251           |
| STREX system   a incasso        | Nero             | 105-105-19 | 90014252           |
| STREX system   a parete/sospeso | Champagne + Nero | 105-105-19 | 90014398           |
| STREX system   a parete/sospeso | Bronzo + Nero    | 105-105-19 | 90014399           |

**Connettore L non elettrico**

| Tipo                     | Colore           | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX system   a incasso | Bianco           | 105-105-19 | 90014256           |
| STREX system   a incasso | Nero             | 105-105-19 | 90014257           |
| STREX System   a parete  | Bianco           | 105-105-19 | 90014258           |
| STREX System   a parete  | Nero             | 105-105-19 | 90014259           |
| STREX System   a parete  | Champagne + Nero | 105-105-19 | 90014458           |
| STREX System   a parete  | Bronzo + Nero    | 105-105-19 | 90014459           |


**Staffa di Montaggio**
**Tipo**

STREX system | a incasso

**Numero di articolo**

90014193

**Alimentazione elettrica**
**Tipo**

STREX system

**Colore**

Nero

**L-A (MM)**

112-18

**Numero di articolo**

90014154

**Set di sospensione**
**Tipo**

STREX system | 1,5m | sospeso

**Colore**

Acciaio Inox

**L-L-A (MM)**

80-23-1500

**Numero di articolo**

90014160

STREX System | 3,0m | sospeso

Acciaio Inox

80-23-3000

90014161

STREX system | 1,5m | sospeso

Nero

80-23-1500

90014274

STREX System | 3,0m | sospeso

Nero

80-23-3000

90014275

**Connettore T**
**Tipo**

STREX System | a parete

**Colore**

Bianco

**L-L-A (MM)**

275-146-18

**Numero di articolo**

90014292

STREX System | a parete

Nero

275-146-18

90014293

**Connettore X**
**Tipo**

STREX System | a parete

**Colore**

Nero

**L-L-A (MM)**

275-275-18

**Numero di articolo**

90014294

STREX System | a parete

Bianco

275-275-18

90014295

**ACCESSORI ELETTRICI**
**Ceiling Driver 100W**
**Tipo**

STREX system | sospeso luce indiretta

**Colore**

Bianco

**L-L-A (MM)**

439-26-44

**Numero di articolo**

90014368

STREX system | sospeso luce indiretta

Nero

439-26-44

90014369

**Ceiling Driver 150W**
**Tipo**

STREX system | sospeso luce indiretta

**Colore**

Bianco

**L-L-A (MM)**

439-26-44

**Numero di articolo**

90014372

STREX system | sospeso luce indiretta

Nero

439-26-44

90014373

**Driver**
**Tipo**

STREX system | 100W

**Tensione**

48V

**L-L-A (MM)**

350-30-18

**Numero di articolo**

90218901

STREX system | 150W

48V

350-30-18

90218902

STREX system | 250W

48V

400-40-22

90218903

**In Line Driver 100W**
**Tipo**

STREX system | sospeso luce indiretta

**Colore**

Bianco

**L-L-A (MM)**

439-26-44

**Numero di articolo**

90014360

STREX system | sospeso luce indiretta

Nero

439-26-44

90014361

STREX System | a parete

Bianco

439-26-44

90014366

STREX System | a parete

Nero

439-26-44

90014367


**In Line Driver 150W**

| Tipo                                  | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44  | 90014362           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44  | 90014363           |
| STREX System   a parete               | Bianco | 439-26-44  | 90014370           |
| STREX System   a parete               | Nero   | 439-26-44  | 90014371           |

**Driver In Track 100W**

| Tipo                                  | Colore           | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX System   a parete               | Nero             | 438-16-18  | 90014143           |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 438-16-18  | 90014144           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco           | 3000       | 90014157           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero             | 3000       | 90014174           |
| STREX System   a parete               | Nero             | 468-26-29  | 90014176           |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 468-26-29  | 90014178           |
| STREX System   a parete               | Bronzo + Nero    | 468-26-29  | 90014376           |
| STREX System   a parete               | Champagne + Nero | 468-26-29  | 90014378           |

**Driver In Track 250W**

| Tipo                                  | Colore           | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX System   a parete               | Nero             | 408-16-18  | 90014145           |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 408-16-18  | 90014146           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco           | 3000       | 90014158           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero             | 3000       | 90014175           |
| STREX System   a parete               | Nero             | 438-26-29  | 90014177           |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 438-26-29  | 90014179           |
| STREX System   a parete               | Bronzo + Nero    | 438-26-29  | 90014377           |
| STREX System   a parete               | Champagne + Nero | 438-26-29  | 90014379           |

**Numero di articolo**

90018000

**ACCESSORI OTTICI**
**Griglia a nido d'ape**

| Tipo                              | Colore | Ø (MM) | Numero di articolo |
|-----------------------------------|--------|--------|--------------------|
| BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO | Nero   | 29     | 90051131           |

**BINARI**
**Profilo binario 1m**

| Tipo   | Colore | L-L-A (MM)    | Numero di articolo |
|--|--------|---------------|--------------------|
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bianco | 1000-26-29    | 90014181           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bianco | 200-999-26-29 | 90014181CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Nero   | 1000-26-29    | 90014182           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Nero   | 200-999-26-29 | 90014182CC         |
| STREX system   a incasso                           | Bianco | 1000-37-33    | 90014187           |
| STREX System   taglio su misura   a incasso        | Bianco | 200-999-37-33 | 90014187CC         |
| STREX system   a incasso                           | Nero   | 1000-37-33    | 90014188           |
| STREX System   taglio su misura   a incasso        | Nero   | 200-999-37-33 | 90014188CC         |


**Profilo binario 2m**

| Tipo   | Colore    | L-L-A (MM)      | Numero di articolo |
|--|-----------|-----------------|--------------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Nero      | 2000-26-29      | 900140B5           |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Nero      | 1000-1999-26-29 | 900140B5CC         |
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Bianco    | 2000-26-29      | 900140W5           |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Bianco    | 1000-1999-26-29 | 900140W5CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Bianco    | 2000-26-29      | 90014183           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Bianco    | 1001-1999-26-29 | 90014183CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Nero      | 2000-26-29      | 90014184           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Nero      | 1001-1999-26-29 | 90014184CC         |
| STREX system   a incasso                                 | Bianco    | 2000-37-33      | 90014189           |
| STREX System   taglio su misura   a incasso              | Bianco    | 1001-1999-37-33 | 90014189CC         |
| STREX system   a incasso                                 | Nero      | 2000-37-33      | 90014190           |
| STREX System   taglio su misura   a incasso              | Nero      | 1001-1999-37-33 | 90014190CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Champagne | 2000-26-29      | 90014383           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Champagne | 1001-1999-26-29 | 90014383CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Bronzo    | 2000-26-29      | 90014384           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Bronzo    | 1001-1999-26-29 | 90014384CC         |

**Profilo binario 3m**

| Tipo   | Colore    | L-L-A (MM)      | Numero di articolo |
|--|-----------|-----------------|--------------------|
| STREX system   a parete/sospeso                          | Bianco    | 3000-26-29      | 90014185           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Bianco    | 2001-2999-26-29 | 90014185CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Nero      | 3000-26-29      | 90014186           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Nero      | 2001-2999-26-29 | 90014186CC         |
| STREX system   a incasso                                 | Bianco    | 3000-37-33      | 90014191           |
| STREX System   taglio su misura   a incasso              | Bianco    | 2001-2999-37-33 | 90014191CC         |
| STREX system   a incasso                                 | Nero      | 3000-37-33      | 90014192           |
| STREX System   taglio su misura   a incasso              | Nero      | 2001-2999-37-33 | 90014192CC         |
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Nero      | 3000-26-29      | 900141B5           |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Nero      | 2001-2999-26-29 | 900141B5CC         |
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Bianco    | 3000-26-29      | 900141W5           |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Bianco    | 2001-2999-26-29 | 900141W5CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Champagne | 3000-26-29      | 90014385           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Champagne | 2001-2999-26-29 | 90014385CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Bronzo    | 3000-26-29      | 90014386           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Bronzo    | 2001-2999-26-29 | 90014386CC         |